



- 1/2.7" 2百萬畫素 CMOS
- H.265 / H.264 / H.264B / MJPEG 影像編碼
- 30fps@1080P(1920×1080)
- 支援Micro SD記憶卡，最高可達256GB
- 紅外線距離30米，IP67防水等級，PoE



## 型號：DH-IPC-HFW2230SN-S

攝影機	
攝像元件	1/2.7" CMOS
有效像素	1920(H) x1080(V) · 2百萬
掃描系統	Progressive
電子快門	自動/手動，1/3~1/100,000s
最低照度	0.005Lux
紅外線距離	可達30米
IR開/關控制	自動/手動
紅外線數量	1顆
鏡頭	
鏡頭類型	固定鏡頭/固定光圈
安裝類型	M12
鏡頭選擇	2.8mm、3.6mm
最大光圈	F1.6
視野角度	2.8mm：H:110°，V:59°，D:132 3.6mm：H:91°，V:48°，D:109
對焦控制	固定
平移 / 傾斜 / 旋轉	
範圍	水平:0°~360°; 傾斜:0°~90°; 旋轉:0°~360°
智慧分析	
功能	位移偵測、影像篡改、無SD卡、SD卡已滿、SD卡錯誤、網路斷線、IP衝突、非法登入、電壓偵測、絆線入侵、區域入侵
影像	
影像壓縮格式	H.265 / H.264 / H.264B / MJPEG
智慧編解碼器	支援
解析度	1080P · 960P · 720P · D1 · VGA · CIF
影像碼流模式	主碼流:1~30fps@1080P 輔碼流: 1~25fps@D1(704 × 576) 輔碼流: 1~30fps@D1(704 × 480)
位元率控制	CBR/VBR

位元率	H.264：32 Kbps ~ 6144 Kbps H.265：12 Kbps ~ 6144 Kbps
日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白
背光模式	背光補償/強光抑制/數位寬動態
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動
增益控制	自動/手動
雜訊抑制	3D 降噪
開/關	位移偵測(4區矩形)/重點區域(4區)/ 鏡射/隱私遮蔽(4區矩形)
支援	Smart IR
數位變焦	16倍
旋轉角度	0°/90°/180°/270°；1080P：90°/270°
網路	
網路介面	RJ-45 (10/100Base-T)
網路功能	HTTP,TCP,ARP,RTSP,RTP,UDP,RTCP,S MTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,PPPoE,IPv4 /v6,QoS,UPnP,NTP,RTMP,Multicast,HT TPS,SFTP,802.1x,ICMP,IGMP
協定	ONVIF(Profile S/Profile G);CGI;P2P;Milestone;Genetec
最大上線人數	20使用者
手機監控功能	IOS, Android
介面&儲存	
SD card	256GB
電源&環境&外觀	
電源供應	DC12V,PoE (IEEE 802.3at)
電源功耗	< 4.6W
工作環境	-40° C ~ +60° C · ≤ 95% RH
防護等級	IP67
主體材質	金屬
尺寸	166.2 mm × Φ70 mm
重量	0.48kg