



- H.265+/H.265 /H.264+/H.264影像壓縮格式
- 支援HDCVI、AHD、TVI、CVBS、IP影像訊號輸入
- IP Camera最高支援6MP；1組HDMI與1組VGA影像輸出
- 可裝置顆1硬碟，單顆硬碟最大支援10TB
- 聲音：1 In / 1 Out
- 支援：周邊保護和SMD Plus



型號：DH-XVR5108H-I

| 系統 | | 影像碼流模式-主碼流 | |
|---------------|--|-------------------------------------|--|
| 主處理器 | 嵌入式微處理器 | 5M-N(1~10fps), 4M-N, 1080P(1~15fps) | |
| 操作系統 | 嵌入式Linux作業系統 | 1080N, 720P, 960H, D1, CIF(1~30fps) | |
| 周界保護 | | 影像碼流模式-輔碼流 | |
| 周界保護 | 1、DVR 人工智慧：人車警報偵測，過濾錯誤訊息，如：樹葉和光 | D1, CIF(1~15fps) | |
| | 2、功能設定：最多設定10個IVS規則，如絆線和區域入侵 | 位元率 | 32Kbps~6144Kbps |
| | 3、頻道支援：2個頻道 | 錄影模式 | 手動錄影/排程錄影/位移偵測/警報/停止錄影 |
| 即時監看 | 1、規則框檢查：設定規則區域、對象檢查區域 | 錄影時間長度 | 1~60分鐘(預設60分鐘)，事件前錄影1~30秒，事件後錄影10~300秒 |
| | 2、Smart面板：顯示對象分類(人、車)、事件類型、觸發時間、影像擷取、對象類型。不支援屬性。 | 顯示 | |
| | 3、統計：統計人數、車輛，支援10秒前、後搜尋相關事件回放 | 影像輸出 | HDMI×1.VGA×1 |
| 回放 | 1、搜尋條件：頻道、時間、事件種類和目標種類 | 解析度 | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 |
| | 2、支援10秒前、後搜尋相關事件回放或快照 | 分割畫面 | 未接入IP：1、4、8、9 接入IP：1、4、8、9、16 |
| | 3、快照儲存：500,000筆 | OSD | 頻道名稱、時間、影像遺失、頻道鎖定、位移偵測、錄影 |
| SMD Plus | | 網路 | |
| SMD Plus | 1、DVR 人工智慧：人車位移警報偵測，過濾錯誤訊息，如：樹葉和光 | 網路介面 | 1組RJ45 · 100M |
| | 2、頻道支援：8個頻道，DVR 人工智慧 | 網路傳輸量 | 最大48Mbps |
| 預覽 | 預覽：設定和檢查偵測框 | 網路功能 | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search |
| 回放 | 1、回放搜尋影像條件：頻道、時間、目標種類 2、支援10秒前、後搜尋相關事件回放 | | 最多上線人數 |
| 影像&聲音 | | 手機監控功能 | iPhone、iPad、Android |
| BNC影像輸入 | 8路 · BNC | 協定 | ONVIF 16.12, CGI Conformant |
| HDCVI/AHD/TVI | 5MP、4MP、1080P、720P | 影像偵測 | |
| CVBS | NTSC | 觸發事件 | 錄影、PTZ、巡視、影像推播、FTP E-mail、快照、蜂鳴器、畫面提示 |
| IP影像輸入 | 8+4路，每路最高可達6MP | 影像偵測 | 位移偵測、偵測區域:396(22×18)、影像遺失、篡改和分析 |
| 聲音 | 1路輸入(RCA)，1路輸出(RCA) | 回放&備份 | |
| 語音雙向對講 | 支援 | 回放分割畫面 | 1、4、9 |
| 聲音壓縮格式 | AAC(僅第1CH), G.711A, G.711U, PCM | 回放搜尋模式 | 時間/日期/警報/位移偵測/智慧搜尋 |
| 聲音取樣頻率 | 8KHz，每一路16位元 | 備份方式 | USB隨身碟、網路備份 |
| 聲音位元率 | 每一路64Kbps | 介面&儲存 | |
| 錄影 | | 內部擴充 | 1 SATA，單顆最大10TB |
| 影像壓縮格式 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | USB | USB2.0×2 |
| 錄影解析度 | 5M-N, 4M-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF | RS485 | 1 port · 用於PTZ控制 |
| | | 電源&環境&外觀 | |
| | | 電源供應 | DC12V 2A |
| | | 電源功耗 | <10W (無硬碟) |
| | | 工作環境 | -10°C ~ +55°C · 10~ 90% RH |
| | | 尺寸 | 325mm×255mm×55mm |
| | | 重量 | 1.2 kg(無硬碟) |

※規格如有更改，恕不另行通知