



- H.265+/H.265 /H.264+/H.264影像壓縮格式
- 支援HDCVI、AHD、TVI、CVBS、IP影像訊號輸入
- IVS智慧型影像監控，人臉偵測、絆線&區域入侵、遺留/遺失物
- 智慧搜尋、人臉快速搜尋
- 聲音：8 In / 1 Out、警報：8 In / 3 Out
- IP Camera最高支援6MP；單顆硬碟最大支援10TB
- HDMI與VGA影像輸出，最高解析度1920×1080
- 手機遠端監控(iPhone/iDMSS、iPad、Android/gDMSS)

型號：DH-XVR5108HE-X

系統		網路		
主處理器	嵌入式微處理器	網路介面	1組RJ45 · 10/100M ·	
操作系統	嵌入式Linux作業系統	網路傳輸量	最大48Mbps	
影像&聲音		網路功能	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search	
BNC影像輸入	8路 · BNC		最多上線人數	128位使用者
HDCVI/AHD/TVI	5MP、4MP、1080P、720P		手機監控功能	iPhone、iPad、Android
CVBS	NTSC		協定	ONVIF 16.12, CGI Conformant
IP影像輸入	8+4路，每路最高可達6MP	影像偵測&警報		
聲音	8路輸入(RCA)，1路輸出(RCA)	觸發事件	錄影、PTZ、巡視、影像推播、FTP E-mail、快照、蜂鳴器、畫面提示	
語音雙向對講	支援	影像偵測	位移偵測、偵測區域:396(22×18)、影像遺失、篡改和分析	
錄影		警報	8路輸入，3路輸出	
影像壓縮格式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	協定	ONVIF 16.12, CGI Conformant	
錄影解析度	5M-N、4M-N、1080P、1080N、720P、960H、D1、CIF	回放&備份		
影像碼流模式-主碼流	1+2CH:5M-N(1~10fps); 其他：4M-N,1080P(1~15fps). 1080N,720P,960H,D1,CIF(1~30fps)	回放分割畫面	1、4、9	
影像碼流模式-輔碼流	D1,CIF(1~15fps)	回放搜尋模式	時間/日期/警報/位移偵測/智慧搜尋	
位元率	32~6144Kbps	備份方式	USB隨身碟、網路備份	
錄影模式	手動錄影/排程錄影/位移偵測/警報/停止錄影	儲存&輔助介面		
錄影時間長度	1~60分鐘(預設60分鐘)，事件前錄影1~30秒，事件後錄影10~300秒	內部擴充	1 SATA · 單顆最大10TB	
音頻壓縮	AAC(只有CH1), G.711A, G.711U, PCM	USB	USB2.0×2	
音頻取樣/位元率	8KHz, 16 bit / 64Kbps	RS485	1 port · 用於PTZ控制	
顯示		電源&環境&外觀		
影像輸出	HDMI×1;VGA×1	電源供應	DC12V 2A	
解析度	1920×1080、1280×1024、1280×720	電源功耗	<10W (無硬碟)	
分割畫面	未接入IP：1、4、8、9 接入IP：1、4、8、9、16	工作環境	-10°C ~ +55°C · 10%~ 90% RH	
OSD	頻道名稱、時間、影像遺失、頻道鎖定、位移偵測、錄影	尺寸	325mm×255mm×55mm	
		重量	1.2KG(無硬碟)	