



- H.265+/H.265 /H.264+/H.264影像壓縮格式
- 支援HDCVI、AHD、TVI、CVBS、IP影像訊號輸入
- IVS智慧型影像監控，人臉偵測、絆線&區域入侵、遺留/遺失物
- 智慧搜尋、人臉快速搜尋
- 聲音：1 In / 1 Out
- IP Camera最高支援6MP；HDMI與VGA影像輸出
- 可裝置2顆硬碟，單顆硬碟最大支援10TB
- 手機遠端監控(iPhone/iDMSS、iPad、Android/gDMSS)

型號：DH-XVR5232AN-X

系統		網路		
主處理器	嵌入式微處理器	網路介面	1組RJ45 · 100/1000M	
操作系統	嵌入式Linux作業系統	網路傳輸量	最大128Mbps	
影像&聲音		網路功能	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search	
BNC影像輸入	32路 · BNC		最多上線人數	128位使用者
HDCVI/AHD/TVI	5MP、4MP、1080P、720P		手機監控功能	iPhone、iPad、Android
CVBS	NTSC		協定	ONVIF 16.12, CGI Conformant
IP影像輸入	32路 · 每路最高可達6MP	影像偵測&警報		
聲音	1路輸入(RCA) · 1路輸出(RCA)	觸發事件	錄影、PTZ、巡視、影像推播、FTP E-mail、快照、蜂鳴器、畫面提示	
語音雙向對講	支援	影像偵測	位移偵測、偵測區域:396(22×18)、影像遺失、篡改和分析	
錄影		警報	N/A	
影像壓縮格式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	回放&備份		
錄影解析度	5M-N、5MP、4MP、1080P、1080N、720P、960H、D1、CIF	回放分割畫面	1、4、9、16	
影像碼流模式-主碼流	1+2CH:5M-N(1~10fps); 其他:4M-N,1080P(1~15fps). 1080N,720P,960H,D1,CIF(1~30fps)	回放搜尋模式	時間/日期/警報/位移偵測/智慧搜尋	
影像碼流模式-輔碼流	D1,CIF(1~15fps)	備份方式	USB隨身碟、網路備份	
位元率	32~6144Kbps	儲存&輔助介面		
錄影模式	手動錄影/排程錄影/位移偵測/警報/停止錄影	內部擴充	2 SATA · 單顆最大10TB	
錄影時間長度	1~60分鐘(預設60分鐘) · 事件前錄影1~30秒 · 事件後錄影10~300秒	USB	USB2.0×1 · USB3.0×1	
音頻壓縮	AAC(只有CH1), G.711A, G.711U, PCM	RS485	1 port · 用於PTZ控制	
音頻取樣/位元率	8KHz, 16 bit / 64Kbps	電源&環境&外觀		
顯示		電源供應	DC12V 5A	
影像輸出	HDMI×1(4K);VGA×1(1080P);TV×1	電源功耗	<25W (無硬碟)	
解析度	3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720	工作環境	-10°C ~ +55°C · 10%~ 90% RH	
分割畫面	1、4、8、9、16、25、36	尺寸	375mm×287mm×53mm	
OSD	頻道名稱、時間、影像遺失、頻道鎖定、位移偵測、錄影	重量	2.0KG(無硬碟)	