



- H.265+/H.265 /H.264+/H.264影像壓縮格式
- 支援HDCVI、AHD、TVI、CVBS、IP影像訊號輸入
- IVS智慧型影像監控，人臉偵測、絆線&區域入侵、遺留/遺失物
- IoT物聯安防與POS功能、智慧搜尋、人臉快速搜尋
- 聲音：4 In / 1 Out、警報：16 In / 3 Out
- IP Camera最高支援8MP；HDMI與VGA影像輸出
- 可裝置顆2硬碟，單顆硬碟最大支援10TB
- 手機遠端監控(iPhone/iDMSS、iPad、Android/gDMSS)

型號：DH-XVR7216A-4KL-X

系統	
主處理器	嵌入式微處理器
操作系統	嵌入式Linux作業系統
影像&聲音	
BNC影像輸入	16路·BNC
HDCVI	8MP(4K),6MP,4MP,1080P,720P
AHD/TVI	5MP、4MP、3MP、1080P、720P
CVBS	NTSC
IP影像輸入	16+16路，每路最高可達8MP
聲音	4路輸入(RCA)，1路輸出(RCA)
語音雙向對講	支援
錄影	
影像壓縮格式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
錄影解析度	4K, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF
影像碼流模式-主碼流	4K(1~7fps).6MP(1~10fps). 5MP(1~12fps).4MP,3MP(1~15fps). 4M-N,1080P,720P,960H,D1,CIF(1~30fps)
影像碼流模式-輔碼流	960H(1~15fps).D1,CIF(1~30fps)
位元率	32~6144Kbps
錄影模式	手動錄影/排程錄影/位移偵測/警報/停止錄影
錄影時間長度	1~60分鐘(預設60分鐘)·事件前錄影 1~30秒·事件後錄影10~300秒
音頻壓縮	AAC(只有CH1), G.711A, G.711U, PCM
音頻取樣/位元率	8KHz, 16 bit / 64Kbps
顯示	
影像輸出	HDMI×1(4K);VGA×1(1080P)
解析度	3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720
分割畫面	未接入IP：1、4、8、9、16 接入IP：1、4、8、9、16、25
OSD	頻道名稱、時間、影像遺失、頻道鎖定、位移偵測、錄影

網路	
網路介面	1組RJ45·100/1000M
網路傳輸量	最大128Mbps
網路功能	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search
最多上線人數	128位使用者
手機監控功能	iPhone、iPad、Android
協定	ONVIF 16.12, CGI Conformant
影像偵測&警報	
觸發事件	錄影、PTZ、巡視、影像推播、FTP E-mail、快照、蜂鳴器、畫面提示
影像偵測	位移偵測、偵測區域:396(22×18)、影像遺失、篡改和分析
警報	16路輸入·3路輸出
回放&備份	
回放分割畫面	1、4、9、16
回放搜尋模式	時間/日期/警報/位移偵測/智慧搜尋
備份方式	USB隨身碟、網路備份
儲存&輔助介面	
內部擴充	2 SATA·單顆最大10TB
USB	USB2.0×1·USB3.0×1
RS485	1 port·用於PTZ控制
電源&環境&外觀	
電源供應	DC12V 5A
電源功耗	<20W(無硬碟)
工作環境	-10°C ~ +55°C·10% ~ 90% RH
尺寸	375mm×287mm×53mm
重量	1.8KG(無硬碟)