



- ◆ 1/2.9" CMOS 5百萬像素晶片
- ◆ 6顆大功率陣列紅外線LED
- ◆ 同軸電纜、RJ45網路絞線傳輸
- ◆ UTC功能(可作選單內容調整)
- ◆ 可選擇AHD/TVI/CVI/CVBS 四種輸出
- ◆ 內建IR CUT濾光鏡片，日夜同焦更精確

## HCL-5033S

### 攝影機

攝像元件	1/2.9"5百萬 CMOS
系統格式	NTSC
電子快門	1/60 (1/50) ~1/100,000 秒
最低照度	0.01 Lux
訊號雜訊比	48db (自動增益控制:關)
紅外線距離	20~30M
IR Cut	自動
紅外線LED燈	6顆

### 鏡頭

鏡頭類型	固定鏡頭
安裝類型	Board Lens
鏡頭選擇	3.6mm
最大光圈	F1.8
對焦模式	固定

### 傳輸距離

同軸電纜	300公尺
雙絞線	100公尺

### 語言

語言	繁體中文/ITALIANO/ENGLISH
----	-----------------------

### 影像

影像輸出	AHD/TVI/CVI/CVBS
解析度	2560(H)x1920(V) · 5MP 2560(H)x1440(V) · 4MP
影像碼流模式	30張/秒
影像輸出	1.0 Vp-p / 75 ohm composite
日夜模式	外部控制(默認)/自動/彩色/黑白
背光模式(BLC)	自動
白平衡(AWB)	自動
OSD選單	UTC功能

### 電源

電源	DC 12V ±10%
電源功耗	Max 400mA (IR ON)

### 環境

工作溫度	-20°C ~ +70°C
相對濕度	90%

### 外觀

尺寸(直徑x高)	70X135mm
重量	410g