



www.hme.com.tw

HM-166D

H.265 5M 4合一 數位錄放影機



專利在案,仿冒必究

專利字號

I 463443 I 482082

M 456518 I 487878

- 採最新 H.265 影像壓縮技術，具有更高的影像壓縮率及更好的畫質支援
- AHD(5M/4M)/TVI(5M) / CVI(4M) / 960H 攝影機訊號頻道混合輸入
- CMS 中央監控整合系統，可網路連結多台 DVR
- 智慧型手機(iPhone/iPad/Android)遠端監看/監聽/雙向對講及影音回放
- 智慧型搜尋，透過 DVR 或 CMS 軟體可快速找到錄影時間及回放
- 錄影資料可由 USB 隨身碟、USB 外接式硬碟及網路儲存備份
- 監視、監聽、廣播、推播、控制、防盜區域開關
- 支援 SATA 介面 14TB 以上大容量 HDD
- 錄影資料備份檔案可直接由 DVR 主機播放查看
- 具 P2P
- 支援 UTC 同軸控制功能

型 號		HM - 166D	
影像		儲存及備份裝置	
模式	多工模式 (即時畫面、錄影、回放、備份、網路遠端)	SATA /SATA II HDD	3 顆 HDDs
影像輸入	BNC X 16 (Vp-p,75Ω)	E-SATA(外接 HDD)	無
影像迴路輸出	無	IR 紅外線遙控器	無
影像輸出	Main 主畫面	網路備份	有
	HDMI	USB 備份	前後端 USB 槽各一
	VGA	雲端事件備份	選配
聲音		通訊協定	
聲音輸入	RCA X1 6	Ethernet 乙太網路	1 RJ45, 10/100/1000 Mbps
聲音輸出	RCA X 1	網路連線方式	TCP/IP,SMTP,HTTP,DHCP,ADSL,LAN,DDNS,P2P
聲音壓縮格式	APDCM	多人連線	支援 5 名使用者同時操控
顯示		手機連線	支援
顯示解析	最高可達 3840 x 2160 pixel	警報	
模式	8 倍數位放大、PIP 畫中畫、循環跳台	感應器輸入/輸出	輸入 x 16 / 輸出 x 1
錄影		位移偵測	22X15 (方格)
壓縮格式	H.264/H.265	控制點輸出	(NC/NO)X4(option)
錄影解析及速率 1080P	5M(12) fps/ 4M(15) fps/1080(30) fps	影像漏失偵測	有
錄影影像畫質	5 階 (最低 / 低 / 一般 / 高 / 最高)	警報錄影	1~60 秒(可調)
錄影模式	手動 / 事件(位移、警報) / 排程	蜂鳴器	有
放影		遠端警報通知	E-mail、推播、SMS
螢幕顯示	1、4、9、13、16	設定及其它功能	
放影速度	一般、正轉、暫停 倒轉(2,4,8,16,32,64 倍)	RS-485	有
搜尋模式	時間 事件 檔案	密碼控制	有
OSD 螢幕顯示及 DVR 控制		按鍵鎖	有
GUI 圖形化控制介面	有	韌體升級	USB/網路
多國語言	中、英、多國語言顯示操作	其它	
遠端監控軟體	有 (AP 程式、IE、CMS)	作業系統	嵌入式 Linux 系統
DVR 控制面板	有	電源輸入	AC100-240V in/ DC 12V(3A/36w)
		尺寸	430 x 300 x 50 (mm)
		重量	約 2.59 Kgs(不含硬碟)
		操作溫度	0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F)
		操作濕度	低於 90%
		異常偵測	Watchdog 程式

※產品規格以實機為準，規格修改將不另行通知