



www.hme.com.tw

# HM-45L

H.265 5M 4合一 數位錄放影機

- 採最新 H.265 影像壓縮技術，具有更高的影像壓縮率及更好的畫質支援
- AHD(5M/4M)/TVI(5M) / CVI(4M) / 960H 攝影機訊號頻道混合輸入
- 監視、監聽、廣播、推播
- 支援 SATA 介面 14TB 以上大容量 HDD
- CMS 中央監控整合系統，可網路連結多台 DVR
- 智慧型手機(iPhone/iPad/Android)遠端監看/監聽/雙向對講及影音回放
- 影像偵測做推播通知(Push Notification)功能，於第一時間傳送影像或事件訊息，並具每路影像頻道可各別開啟或關閉觸發推播通知功能
- 智慧型搜尋，透過 DVR 或 CMS 軟體可快速找到錄影時間及回放
- 錄影資料可由 USB 隨身碟、USB 外接式硬碟及網路儲存備份
- 錄影資料備份檔案可直接由 DVR 主機播放查看
- 具 P2P



**專利在案, 仿冒必究**

專利字號

I 463443 I 482082

M 456518 I 487878

| 型號               |                                     | HM-45L            |   |
|------------------|-------------------------------------|-------------------|---|
| 影像               |                                     | 儲存及備份裝置           |   |
| 模式               | 多工模式<br>(即時畫面、錄影、回放、備份、網路遠端)        | SATA /SATA II HDD | 1 顆 HDDs                                |
| 影像輸入             | BNC X 4 (Vp-p,75Ω)                  | E-SATA(外接 HDD)    | 無                                       |
| 影像迴路輸出           | 無                                   | IR 紅外線遙控器         | 無                                       |
| 影像輸出             | Main 主畫面                            | 網路備份              | 有                                       |
|                  | HDMI                                | USB 備份            | 前後端 USB 槽*各 1                           |
|                  | VGA                                 | 雲端事件備份            | 選配                                      |
| 聲音               |                                     | 通訊協定              |   |
| 聲音輸入             | RCA X 4                             | Ethernet 乙太網路     | 1 RJ45, 10/100 Mbps                     |
| 聲音輸出             | RCA X 1                             | 網路連線方式            | TCP/IP,SMTP,HTTP,DHCP,ADSL,LAN,DDNS,P2P |
| 聲音壓縮格式           | APDCM                               | 多人連線              | 支援 5 名使用者同時操控                           |
| 顯示               |                                     | 警報                |   |
| 顯示解析(HDMI)       | 最高可達 2560x1440 pixel                | UTC 控制            | 有                                       |
| 模式               | 8 倍數位放大、PIP 畫中畫、循環跳台                | 位移偵測              | 22X15 (方格)                              |
| 錄影               |                                     | 影像漏失偵測            | 有                                       |
| 壓縮格式             | H.264/H.265                         | 警報錄影              | 1~60 秒(可調)                              |
| 錄影解析及速率          | 5M(12) fps/ 4M(15) fps/1080(30) fps | 蜂鳴器               | 有                                       |
| 錄影影像畫質           | 5 階 (最低 / 低 / 一般 / 高 / 最高)          | 遠端警報通知            | E-mail、推播、SMS                           |
| 錄影模式             | 手動 / 事件(位移、警報) / 排程                 | 設定及其它功能           |   |
| 放影               |                                     | RS-485            | 有                                       |
| 螢幕顯示             | 1、4                                 | 密碼控制              | 有                                       |
| 放影速度             | 一般、正轉、暫停<br>倒轉(2,4,8,16,32,64 倍)    | 按鍵鎖               | 有                                       |
| 搜尋模式             | 時間 事件 檔案                            | 韌體升級              | USB/網路                                  |
| OSD 螢幕顯示及 DVR 控制 |                                     | 其它                |   |
| GUI 圖形化控制介面      | 有                                   | 作業系統              | 嵌入式 Linux 系統                            |
| 多國語言             | 中、英、多國語言顯示操作                        | 電源輸入              | AC100-240V in/ DC 12V(3A/36w)           |
| 遠端監控軟體           | 有 (AP 程式、IE、CMS)                    | 尺寸                | 235 x 252 x 40 (mm)                     |
| DVR 控制面板         | 有                                   | 重量                | 約 1.3 Kgs(不含硬碟)                         |
|                  |                                     | 操作溫度              | 0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F)               |
|                  |                                     | 操作濕度              | 低於 90%                                  |
|                  |                                     | 異常偵測              | Watchdog 程式                             |

※產品規格以實機為準，規格修改將不另行通知