



- 1/2.8" 2百萬畫素 CMOS
- CVI、TVI、AHD、CVBS 影像訊號輸出
- Smart IR獨特智慧型紅外線，夜間亮度均勻，防止影像曝光
- 紅外線距離30米，IP67防水等級



型號：DH-HAC-HFW1230SN

## 攝影機

攝像元件	1/2.8" CMOS
有效像素	1920(H)×1080(V) · 2百萬
掃描系統	Progressive
電子快門	1/30~1/100,000s
最低照度	彩色 0.005Lux ; 0Lux · IR on
信號雜訊比	高於65dB
紅外線距離	可達30米
IR開/關控制	自動/手動
紅外線數量	18顆

## 鏡頭

鏡頭類型	固定鏡頭/固定光圈
安裝類型	Board-in
鏡頭選擇	3.6mm、6mm
最大光圈	F1.6
視野角度	3.6mm : H:86.9° · 6mm : H:52.9°
對焦控制	固定

## 平移 / 傾斜 / 旋轉

範圍	水平:0°~360°; 傾斜:0°~90°; 旋轉:0°~360°
----	-----------------------------------

## 影像

解析度	1080P (1920×1080)
影像碼流模式	30fps@1080P · 30/60fps@720P
影像輸出	1路BNC HD輸出/CVBS 輸出(可切換)
日夜切換	自動(ICR)/手動
背光模式	背光補償/強光抑制/數位寬動態
增益控制	自動增益
雜訊抑制	2D 降噪
白平衡	自動/手動
支援	Smart IR

## 電源&環境&外觀

電源供應	12V DC ±30%
電源功耗	Max 4.5W · IR on
工作環境	-40° C ~ +60° C · <90% RH
防護等級	IP67
主體材質	鋁合金
尺寸	164.7mm×70mm×71.6mm
淨重	0.36kg