



- 1/2.8" 2百萬畫素 CMOS
- CVI、CVBS 影像訊號輸出
- 聲音：1 In、警報：1 In / 1Out
- Smart IR獨特智慧型紅外線，夜間亮度均勻，防止影像曝光
- 紅外線距離100米，IP67防水等級，IK10防破壞等級



型號：DH-HAC-HFW3231EN-Z12

攝影機

攝像元件	1/2.8" CMOS
有效像素	1945(H)×1097(V) · 2.1百萬
掃描系統	Progressive
電子快門	1~1/30,000s
最低照度	彩色 0.005Lux ; 0Lux · IR on
信號雜訊比	高於65dB
紅外線距離	可達100米
IR開/關控制	自動/手動
紅外線數量	4顆

鏡頭

鏡頭類型	電動鏡頭/自動光圈
安裝類型	Board-in
鏡頭選擇	5.3-64mm
最大光圈	F1.6
視野角度	H: 58°~5°
對焦控制	自動/手調
平移 / 傾斜 / 旋轉	
範圍	水平:0°~360°; 傾斜:0°~90°; 旋轉:0°~360°

影像

解析度	1080P (1920×1080)
影像碼流模式	30fps@1080P · 30/60fps@720P
影像輸出	1路BNC HDCVI 輸出、 1路BNC CVBS 輸出
日夜切換	自動(ICR)/手動
背光模式	背光補償/強光抑制/寬動態(120dB)
增益控制	自動增益
雜訊抑制	2D/3D 降噪
白平衡	自動/手動
支援	Smart IR

介面

聲音	1路輸入
警報	1路輸入 · 1路輸出

電源&環境&外觀

電源供應	AC24V±25% / DC12V±25%
電源功耗	Max. 15.6W · IR on
工作環境	-30°C ~ +60°C · <90% RH
防護等級	IP67 · IK10
主體材質	鋁合金
尺寸	273.2mm×95.0mm×95.0mm
淨重	1.08kg