



- 1/2.9" 2百萬畫素 CMOS
- 偵測距離：12米，偵測角度：100°
- CVI、TVI、AHD、CVBS 影像訊號輸出
- 2段靈敏度可調
- 內建防拆開關



型號：DH-HAC-HUM1220AN-PIR

攝影機

攝像元件	1/2.9" CMOS
有效像素	1920(H)×1080(V) · 2百萬
掃描系統	Progressive
電子快門	1/30~1/100,000s
最低照度	彩色 0.02Lux；黑白 0.002Lux
信號雜訊比	高於65dB

鏡頭

鏡頭類型	固定鏡頭/固定光圈
安裝類型	Board-in
鏡頭選擇	2.8mm
最大光圈	F2.0
視野角度	H:100.5°
對焦控制	固定

平移 / 傾斜 / 旋轉

範圍	水平:0°~180°; 傾斜:0°~180°; 旋轉:0°~360°
----	------------------------------------

影像

解析度	1080P (1920×1080)
影像碼流模式	30fps@1080P · 30/60fps@720P
影像輸出	1路BNC HD輸出/CVBS 輸出(可切換)
日夜切換	自動(電子)/手動
背光模式	背光補償/強光抑制/數位寬動態
增益控制	自動增益
雜訊抑制	2D 降噪
白平衡	自動/手動

PIR 人體紅外線感應

偵測	被動式紅外線裝置
偵測範圍	12米x12米 · 100° · 19區
警報提示	紅色LED · 可設定關閉
靈敏度	2段 · jumper
寵物免疫功能	≤18Kg
燈光抑制	6500LUX
安裝	壁掛 · 2.2-2.5米

電源&環境&外觀

電源供應	DC12V±25%
電源功耗	Max. 0.7W · IR on
工作環境	-10°C~ +50°C · <90% RH
主體材質	塑膠
尺寸	120mm×62mm×58mm
淨重	0.13kg