



- 1/2.7" 2百萬畫素 CMOS
- 內建Airfly收發器，最多可連接32個無線設備
- 無線警報傳輸距離：最高可達100米（開放空間/無干擾）
- 頻率：433/868/915Mhz
- Smart IR獨特智慧型紅外線，夜間亮度均勻，防止影像曝光
- 紅外線距離30米，IP67防水等級



型號：DH-HAC-LC1200SLN-W

攝影機

攝像元件	1/2.7" CMOS
有效像素	1920(H)×1080(V) · 2百萬
掃描系統	Progressive
電子快門	1/30~1/100,000s
最低照度	彩色 0.02Lux ; 0Lux · IR on
信號雜訊比	高於65dB
紅外線距離	可達30米
IR開/關控制	自動/手動
紅外線數量	18顆

鏡頭

鏡頭類型	固定鏡頭/固定光圈
安裝類型	Board-in
鏡頭選擇	3.6mm
最大光圈	F2.0
視野角度	H:89.9°
對焦控制	固定

平移 / 傾斜 / 旋轉

範圍	水平:0°~360°; 傾斜:0°~90°; 旋轉:0°~360°
----	-----------------------------------

影像

解析度	1080P (1920×1080)
影像碼流模式	30fps@1080P · 30/60fps@720P
影像輸出	1路BNC HDCVI 輸出/CVBS 輸出(可切換)
日夜切換	自動(ICR)/手動
背光模式	背光補償/強光抑制/數位寬動態
增益控制	自動增益
雜訊抑制	2D 降噪
白平衡	自動/手動
支援	Smart IR

Gateway IoT

無線頻率	433/868/915Mhz
無線協議	Airfly
設備連接	可達32個無線設備
無線傳輸距離	可達100米-開放空間/無干擾

電源&環境&外觀

電源供應	DC12V±30%
電源功耗	Max. 4.4W · IR on
工作環境	-40°C ~ +60°C · <90% RH
防護等級	IP67
主體材質	塑膠
尺寸	161.9mm×69.8mm×69.8mm
淨重	0.22kg