




- 1/2.9" 2百萬畫素 CMOS
- 內建溫溼度感應器
- 偵測範圍：-40°C~60°C · 10-95% RH
- CVI、CVBS 影像訊號輸出
- Smart IR獨特智慧型紅外線，夜間亮度均勻，防止影像曝光
- 紅外線距離20米 · IP67防水等級



型號：DH-HAC-LC1220TN-TH

攝影機

攝像元件	1/2.9" CMOS
有效像素	1920(H)×1080(V) · 2百萬
掃描系統	Progressive
電子快門	1/30~1/100,000s
最低照度	彩色 0.02Lux ; 0Lux · IR on
信號雜訊比	高於65dB
紅外線距離	可達20米
IR開/關控制	自動/手動
紅外線數量	12顆

鏡頭

鏡頭類型	固定鏡頭/固定光圈
安裝類型	Board-in
鏡頭選擇	3.6mm
最大光圈	F2.0
視野角度	H:82.8°
對焦控制	固定
平移 / 傾斜 / 旋轉	
範圍	水平:0°~360°; 傾斜:0°~90°; 旋轉:0°~360°

影像

解析度	1080P (1920×1080)
影像碼流模式	30fps@1080P · 30/60fps@720P
影像輸出	1路BNC HDCVI輸出/CVBS 輸出(可切換)
日夜切換	自動(ICR)/手動
背光模式	背光補償/強光抑制/數位寬動態
增益控制	自動增益
雜訊抑制	2D 降噪
白平衡	自動/手動
支援	Smart IR

溫溼度 IoT

溫度偵測範圍	-40°C ~ +60°C
溫度偵測準確度	±2°C (±4°F)
濕度偵測範圍	10-95% RH
濕度偵測準確度	±5% RH

電源&環境&外觀

電源供應	DC12V±30%
電源功耗	Max. 3.4W · IR on
工作環境	-40°C ~ +60°C · <90% RH
防護等級	IP67
主體材質	鋁合金
尺寸	176.1mm×85.4mm×75.2mm
淨重	0.40kg