



- 1/2.8" 2百萬畫素 STARVIS™ CMOS
- 30fps@1080P · 30/60fps@720P
- 支援聲音：1 In · 警報：2 In / 1 Out
- 25倍光學變焦
- 紅外線距離150米 · IP66防水等級



型號：DH-SD6C225IN-HC

攝影機

| | |
|---------|----------------------------|
| 攝像元件 | 1/2.8" CMOS |
| 有效像素 | 1920(H) x 1080(V) · 2百萬 |
| 掃描系統 | Progressive |
| 電子快門 | 1/4~1/30,000s |
| 最低照度 | 彩色 0.005Lux ; 0Lux · IR on |
| 信號雜訊比 | 高於55dB |
| 紅外線距離 | 可達150米 |
| IR開/關控制 | 自動/手動 |
| 紅外線數量 | 6顆 |

鏡頭

| | |
|--------|-----------------|
| 鏡頭選擇 | 4.8mm~120mm |
| 最大光圈 | F1.6 ~ F4.4 |
| 視野角度 | H: 62.8° ~ 2.6° |
| 光學變焦 | 25倍 |
| 對焦控制 | 自動/手調 |
| 最短對焦距離 | 100mm~1,000mm |

PTZ 雲台控制

| | |
|--------|-----------------------------------|
| 範圍 | 水平:0°~360°; 傾斜:-15°~90°;自動旋轉:180° |
| 手動速度 | 水平:0.1°~160°/秒; 傾斜:0.1°~120°/秒 |
| 預設速度 | 水平:240°/秒; 傾斜:200°/秒 |
| 預設點 | 300點 |
| PTZ模式 | 5模式 · 8巡航 · 自動水平轉動 · 自動掃描 |
| 速度設定 | 支援人性化焦距調整 · 速度自動匹配功能 |
| 送電啟動動作 | 自動恢復到停電前的PTZ 和鏡頭的狀態 |
| 閒置動作 | 預設 / 掃描 / 巡視 |
| 協定 | DH-SD · Pelco-P/D (自動辨別) |

影像

| | |
|--------|---------------------------------|
| 解析度 | 1080P(1920×1080),720P(1280×720) |
| 影像碼流模式 | 30fps@1080P, 30/60fps@720P |
| 影像輸出 | 1路BNC HD輸出/CVBS 輸出(可切換) |
| 日夜切換 | 自動(ICR)/彩色/黑白 |
| 背光模式 | 背光補償/強光抑制/寬動態(120dB) |
| 白平衡 | 自動/自動追蹤/室內/戶外/手動 |
| 增益控制 | 自動/手動 |
| 雜訊抑制 | 2D/3D 降噪 |
| 支援 | 透霧 |
| 數位變焦 | 16倍 |
| 翻轉 | 180° |
| 隱私遮蔽 | 可達24個區域 |

介面&警報

| | |
|-------|-------------|
| 影像 | 1 |
| 聲音 | 1路輸入 |
| RS485 | 1路 |
| 警報 | 2路輸入 · 1路輸出 |

電源&環境&外觀

| | |
|------|------------------------|
| 電源供應 | AC24V/3A(±10%) |
| 電源功耗 | 23W · IR on |
| 工作環境 | -40°C ~ 60°C ; <90% RH |
| 防護等級 | IP66 |
| 主體材質 | 金屬 |
| 尺寸 | Φ205mm×336mm |
| 淨重 | 5kg |