



- 1/2.8" 2百萬畫素 STARVIS™ CMOS
- 30fps@1080P · 30/60fps@720P
- 支援聲音：1 In、警報：2 In / 1 Out
- 30倍光學變焦
- 紅外線距離200米 · IP67防水等級 · IK10防破壞等級



型號：DH-SD6CE230IN-HC

攝影機

攝像元件	1/2.8" CMOS
有效像素	1920(H) x 1080(V) · 2百萬
掃描系統	Progressive
電子快門	1/1~1/30,000s
最低照度	彩色 0.005Lux ; 0Lux · IR on
紅外線距離	可達200米
IR開/關控制	自動/手動
紅外線數量	6顆

鏡頭

鏡頭選擇	4.5mm~135mm
最大光圈	F1.6 ~ F4.4
視野角度	H: 67.8° ~ 2.4°
光學變焦	30倍
對焦控制	自動/手調
最短對焦距離	100mm~1,000mm

PTZ 雲台控制

範圍	水平:0°~360°; 傾斜:-20°~90°; 自動旋轉:180°
手動速度	水平:0.1°~200°/秒; 傾斜:0.1°~120°/秒
預設速度	水平:300°/秒; 傾斜:200°/秒
預設點	300點
PTZ模式	5模式 · 8巡航 · 自動水平轉動 · 自動掃描
速度設定	支援人性化焦距調整 · 速度自動匹配功能
送電啟動動作	自動恢復到停電前的PTZ 和鏡頭的狀態
閒置動作	預設 / 掃描 / 巡視
協定	DH-SD · Pelco-P/D (自動辨別)

影像

解析度	1080P(1920×1080),720P(1280×720)
影像碼流模式	30fps@1080P, 30/60fps@720P
影像輸出	1路BNC HD輸出/CVBS 輸出(可切換)
日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白
背光模式	背光補償/強光抑制/寬動態(120dB)
白平衡	自動/自動追蹤/室內/戶外/手動
增益控制	自動/手動
雜訊抑制	2D/3D 降噪
支援	透霧
數位變焦	16倍
翻轉	180°
隱私遮蔽	可達24個區域

介面&警報

影像	1
聲音	1路輸入
RS485	1路
警報	2路輸入 · 1路輸出

電源&環境&外觀

電源供應	AC24V/3A(±25%)
電源功耗	25W · IR on · Heater on
工作環境	-40°C ~ 70°C ; <95% RH
防護等級	IP67 · IK10
主體材質	金屬
尺寸	Φ209×337.4mm
淨重	5.8kg