



- H.264/MJPEG影像壓縮格式
- 智慧搜尋、人臉偵測、絆線入侵、區域入侵、遺留/遺失物
- 最高支援5Mp影像即時監看與影像錄影回放
- 具有三支天線，可增強WiFi的訊號輸出
- 可裝置1個硬碟，單顆硬碟最大支援6TB
- HDMI與VGA影像輸出
- 手機遠端監控(iPhone/iDMSS、iPad、Android/gDMSS)

型號：DHI-NVR4104HS-W-S2

系統&影像&聲音

主處理器	雙核心嵌入式微處理器
操作系統	嵌入式Linux作業系統
IP影像輸入	4路
語音雙向對講	無

顯示

影像輸出	1 HDMI ; 1 VGA
解析度	1920 × 1080、1280 × 1024、 1280 × 720、1024 × 768
分割畫面	1、4
OSD	頻道名稱、時間、影像遺失、 頻道鎖定、位移偵測、錄影

錄影

影像壓縮格式	H.264/ MJPEG
錄影解析度	5MP、4MP、3MP、 1080P、960P、720P
位元率	16Kbps ~ 20Mbps
錄影模式	手動錄影/排程錄影/位移偵測/停止錄影
錄影時間長度	1~120分鐘(預設60分鐘)、事件前錄影 1~30秒、事件後錄影10~300秒

影像偵測&警報

觸發事件	錄影、PTZ、巡視、影像推播、FTP E-mail、快照、蜂鳴器、畫面提示
影像偵測	位移偵測、偵測區域:396(22× 18)、影像遺失、篡改和分析
警報	N/A

回放&備份

回放分割畫面	1、4
回放搜尋模式	時間/日期/位移偵測/智慧搜尋
備份方式	USB隨身碟、網路備份

網路

網路介面	1 RJ-45 Port (10/100Mbps)
網路傳輸量	80Mbps
網路功能	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, IP Search
PoE	N/A
最多上線人數	128位使用者
手機監控功能	iPhone、iPad、Android
協定	ONVIF 2.4, CGI Conformant

儲存&輔助介面

內部擴充	1 SATA III，單顆最大6TB
USB	USB2.0×2
RS485	N/A

電源&環境&外觀

電源供應	DC12V/2A
電源功耗	<10W (無硬碟)
工作環境	-10°C ~ +55°C，氣壓86 ~ 106kpa
尺寸	260mm x 246.4mm x 47.6mm
淨重	0.5kg