



- H.265 / H.264 影像壓縮格式
- HDMI與VGA影像輸出
- 最高支援8Mp影像即時監看與影像錄影回放
- 聲音：1 In / 1 Out、警報：4 In / 2 Out
- 可裝置2個硬碟，單顆硬碟最大支援6TB
- 手機遠端監控(iPhone/iDMSS、iPad、Android/gDMSS)



型號：DHI-NVR4232-4KS2

系統&影像&聲音

主處理器	四核心嵌入式微處理器
操作系統	嵌入式Linux作業系統
IP影像輸入	32路
聲音	1路輸入(RCA) · 1路輸出(RCA)
語音雙向對講	支援

顯示

影像輸出	1 HDMI(4K);1 VGA(1080P)
解析度	3840×2160、1920×1080、1280×1024、1280×720
影像碼流模式	2ch@4K 30fps, 8ch@1080P 30fps
分割畫面	1、4、8、9、16、36

OSD	頻道名稱、時間、頻道鎖定、位移偵測、錄影
-----	----------------------

錄影

影像壓縮格式	H.265/ H.264
錄影解析度	8Mp,6Mp, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P,960P,720P etc.
位元率	16Kbps ~ 20Mbps
錄影模式	手動錄影/排程錄影/位移偵測/停止錄影
錄影時間長度	1~120分鐘(預設60分鐘) · 事件前錄影 1~30秒 · 事件後錄影10~300秒

影像偵測&警報

觸發事件	錄影、PTZ、巡視、影像推播、E-mail、快照、蜂鳴器、畫面提示
影像偵測	位移偵測、偵測區域:396(22×18)、影像遺失、篡改
警報	4路輸入 · 2路輸出

回放&備份

回放分割畫面	1、4、9、16
回放搜尋模式	時間/日期/位移偵測/智慧搜尋
備份方式	USB隨身碟、網路備份

網路

網路介面	1 RJ-45 Port (10/100/1000Mbps)
網路傳輸量	200Mbps
網路功能	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, SNMP, IP Search, Easy4ip

PoE	N/A
最多上線人數	128位使用者
手機監控功能	iPhone、iPad、Android
協定	ONVIF 2.4, SDK, CGI

儲存&輔助介面

內部擴充	2 SATA III · 單顆最大6TB
USB	USB2.0×1 · USB3.0×1
RS485	N/A

電源&環境&外觀

電源供應	DC12V/4A
電源功耗	<6.9W (無硬碟)
工作環境	-10°C ~ +55°C · 氣壓86 ~ 106kpa
尺寸	375mm×281.5mm×56mm
淨重	1.6kg