



- H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG影像壓縮格式
- 1組HDMI與1組VGA影像輸出，可裝置顆2硬碟，單顆硬碟最大支援8TB
- 聲音：1 In / 1 Out · 警報：4 In / 2 Out
- 可達：16路的周邊保護、4路的人臉辨識、人臉圖像24張/秒、20個人臉資料庫，共100,000人臉圖像
- PoE：16 port；1-8 PoE Port 支援 ePoE & EoC



型號：DHI-NVR5216-16P-I

系統&影像&聲音

主處理器	嵌入式微處理器
操作系統	嵌入式Linux作業系統
IP Cam 影像輸入	16路
聲音	1路輸入(RCA) · 1路輸出(RCA)
語音雙向對講	支援

周界保護

效能	16路 · 每一路有10個IVS規則
對象	人/車輛的絆線和區域入侵
AI搜尋	依搜尋對象分：人、車

人臉辨識

人臉辨識	4路影像人臉辨識/16路圖片人臉辨識(需搭配FD攝影機)
性能	最大24人臉圖片/秒(建模和比對)
陌生人模式	偵測不在資料庫中的陌生人人臉，並可手動設置相似度門檻值
AI搜尋	可同時搜尋多達8人，並可為每個目標人物設定相似度門檻值

資料庫管理	多達20個人臉資料庫，共100,000個人臉圖像。可將姓名、性別、生日、國籍、地址、ID訊息備註到每張人臉圖像中
資料庫應用	每個資料庫可獨立應用到不同的影像頻道
觸發事件	蜂鳴器、語音提示、E-mail、快照、錄影、警報輸出、PTZ

元資料

人臉特徵	性別、年齡、眼鏡、鬍子、口罩
車輛特徵	顏色、車型...等
人體特徵	上衣顏色、帽子、包包...等
AI搜尋	支援透過元資料(特徵資料)搜尋目標影像

顯示

影像輸出	HDMI×1.VGA×1
解析度	3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
影像碼流模式	4-ch：8MP@30fps · 16-ch：1080P@30fps
分割畫面	1、4、8、9、16

錄影

錄影傳輸量	320Mbps · 啟動AI功能時160Mbps
影像壓縮格式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264/MJPEG

錄影解析度	16MP, 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1
錄影模式	手動錄影/排程錄影/位移偵測/警報/IVS
錄影時間長度	1~120分鐘(預設60分鐘) · 事件前錄影1~30秒 · 事件後錄影10~300秒

影像偵測&警報

觸發事件	警報輸出、錄影、PTZ、巡視、影像推播 E-mail、快照、蜂鳴器、語音提示、畫面提示
影像偵測	位移偵測、偵測區域:396(22×18)、影像遺失、篡改和場景切換
警報	4路輸入 · 2路輸出

回放&備份

回放分割畫面	1、4、9、16
回放搜尋模式	時間/日期/警報/位移偵測/智慧搜尋
備份方式	USB隨身碟、網路備份

網路

網路介面	1組RJ45 · 1000M
PoE	16 port (IEEE802.3af/at) 1-8 ports 支援 ePoE & EoC
網路功能	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P
最多上線人數	128位使用者
手機監控功能	iPhone · iPad · Android
協定	ONVIF 2.4, SDK, CGI

儲存&輔助介面

內部擴充	2 SATA III · 單顆最大8TB
USB	USB2.0×1 · USB3.0×1
RS485	1 port · 用於PTZ控制
RS232	1 Port · 用於PC和鍵盤

電源&環境&外觀

電源供應	AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz
NVR 電源功耗	<16.5W (無硬碟)
PoE 電源功耗	PoE：最大25.5W @port 總電壓130W · 80%控制保護
工作環境	-10°C ~ +55°C · 86 ~ 106kpa
尺寸	375mm x 327.3mm x 53mm
重量	2.7 kg (無硬碟)