



- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG影像壓縮格式
- 2組HDMI與2組VGA影像輸出
- 最高支援12Mp影像即時監看與影像錄影回放
- 聲音：1 In / 2 Out、警報：16 In / 6 Out
- 可裝置4個硬碟，單顆硬碟最大支援10TB
- 手機遠端監控(iPhone/iDMSS、iPad、Android/gDMSS)



型號：DHI-NVR5416-16P-4KS2E

系統&影像&聲音

主處理器	四核心嵌入式微處理器
操作系統	嵌入式Linux作業系統
IP影像輸入	16路
聲音	1路輸入(RCA) · 2路輸出(RCA)
語音雙向對講	支援

顯示

影像輸出	HDMI1.4K; HDMI2.VGA1&2:1080P
解析度	3840×2160,1920×1080 1280×1024,1280×720,1024×768
影像碼流模式	4-ch@8MP 30fps, 16-ch@1080P 30fps
分割畫面	1&2畫面：1、4、8、9、16

OSD

頻道名稱、時間、頻道鎖定、
位移偵測、錄影

錄影

影像壓縮格式	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
錄影解析度	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 960P, 720P, D1
位元率	16Kbps ~ 20Mbps
錄影模式	手動錄影/排程錄影/位移偵測/停止錄影
錄影時間長度	1~120分鐘(預設60分鐘) · 事件前錄影 1~30秒 · 事件後錄影10~300秒

影像偵測&警報

觸發事件	錄影、PTZ、巡視、警報輸出、影像推播 E-mail、快照、蜂鳴器、畫面提示
影像偵測	位移偵測、偵測區域:396(22×18)、 影像遺失、篡改
警報	16路輸入 · 6路輸出

回放&備份

回放分割畫面	1、4、9、16
回放搜尋模式	時間/日期/警報/位移偵測/智慧搜尋
備份方式	USB隨身碟、網路備份、eSATA

網路

網路介面	1 RJ-45 Port (10/100/1000Mbps)
網路傳輸量	320Mbps
網路功能	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search

PoE

	16路 (IEEE802.3af/at)
	1-8路支援 ePoE & EoC

最多上線人數	128位使用者
--------	---------

手機監控功能	iPhone、iPad、Android
--------	---------------------

協定	ONVIF 2.4, SDK, CGI
----	---------------------

儲存&輔助介面

內部擴充	4 SATA III · 單顆最大10TB
外部擴充	1 eSATA
USB	USB2.0×1 · USB3.0×2
RS485	1 port · 用於PTZ控制
RS232	1 port · 用於PC和鍵盤

電源&環境&外觀

電源供應	AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz
NVR 電源功耗	<17.5W (無硬碟)
PoE 電源功耗	PoE：最大25.5W @port 總電壓150W · 80%控制保護
工作環境	-10°C ~ +55°C · 氣壓86 ~ 106kpa
尺寸	440mm x 411.2mm x 76mm
淨重	4.65kg