



- H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4影像壓縮格式
- 2組HDMI與1組VGA影像輸出
- 最高支援12Mp影像即時監看與影像錄影回放
- 聲音：1 In / 1 Out、警報：16 In / 6 Out
- 可裝置8個硬碟，單顆硬碟最大支援8TB
- 手機遠端監控(iPhone/iDMSS、iPad、Android/gDMSS)



## 型號：DHI-NVR5816-16P-4KS2

### 系統&影像&聲音

主處理器	四核心嵌入式微處理器
操作系統	嵌入式Linux作業系統
IP影像輸入	16路
聲音	1路輸入(RCA) · 1路輸出(RCA)
語音雙向對講	支援

### 顯示

影像輸出	HDMI1:4K; HDMI2.VGA:1080P
解析度	3840×2160,1920×1080 1280×1024,1280×720,1024×768
分割畫面	1&2 : 1、4、8、9、16

### OSD

OSD	頻道名稱、時間、頻道鎖定、 位移偵測、錄影
-----	--------------------------

### 錄影

影像壓縮格式	H.265/H.264/MJPEG/MPEG4
錄影解析度	12MP, 8MP, 6MP, 5MP,4MP, 3MP, 1080P, 960P, 720P, D1
位元率	16Kbps ~ 20Mbps
錄影模式	手動錄影/排程錄影/位移偵測/停止錄影
錄影時間長度	1~120分鐘(預設60分鐘) · 事件前錄影 1~30秒 · 事件後錄影10~300秒

### 影像偵測&警報

觸發事件	錄影、PTZ、巡視、警報輸出、影像推播 E-mail、快照、蜂鳴器、畫面提示
影像偵測	位移偵測、偵測區域:396(22× 18)、影像遺失、篡改
警報	16路輸入 · 6路輸出

### 回放&備份

回放分割畫面	1、4、9、16
回放搜尋模式	時間/日期/警報/位移偵測/智慧搜尋
備份方式	USB隨身碟、網路備份、eSATA

### 網路

網路介面	1 RJ-45 Port (10/100/1000Mbps)
乙太網路	獨立 1000Mbps*1
網路傳輸量	320Mbps

### 網路功能

網路功能	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P
------	---

### PoE

PoE	16 路 (IEEE802.3af/at)
最多上線人數	128位使用者
手機監控功能	iPhone · iPad · Android
協定	ONVIF 2.4, CGI Conformant

### 儲存&輔助介面

內部擴充	8 SATA III · 單顆最大8TB
外部擴充	1 eSATA
USB	USB2.0×2 · USB3.0×2
RS485	1 port · 用於PTZ控制
RS232	1 port · 用於PC和鍵盤

### 電源&環境&外觀

電源供應	AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz
電源功耗	<17.5W (無硬碟)
工作環境	-10°C ~ +55°C · 氣壓86 ~ 106kpa
尺寸	440mm×450.1mm×95mm
淨重	7kg