

8路 五合一融合式錄影主機



- 最新H.264 壓縮技術，同時支援雙碼流設定
- 同步影像輸出 HDMI / VGA / CVBS-(AV)
- 具有 4路聲音 錄音功能
- 警報輸入 / 輸出：4組輸入 / 1組輸出
- 可任意混合1080P、720P TVI或AHD 與 類比訊號輸入
- 錄影資料可直接 AVI 轉檔備份
- 硬碟最大支援 8TB * 1顆
- 手機軟體：HISHARP

HS-HA8311

產品規格

規格如有更改，恕不另行通知

LIVE畫面解析度	1920(H) x 1080(V)
錄影解析度(最大張數 1080P+720P+960H)	AHD-(1080P) 1920 x 1080@96fps
	AHD-(720P) 1280 x 720@200fps
	960H 960 x 480@200fps
畫面顯示功能	1 / 4 / 9 分割畫面，及畫面跳台，2x2 數位放大
錄影方式	手動 / 排程 / 位移警報
錄影品質設定	最高 / 較高 / 中等 / 較低 / 最低
回放搜尋方式	任意時間搜尋 / 檔案時間搜尋 / 事件搜尋
回放速度	正轉 / 倒轉：x1 · x2 · x4 · x8 · x16
回放通道	主機端：8CH / 網路端：4CH
OSD顯示功能	硬碟訊息 / 時間顯示 / 攝影機設定 / 錄影設定 / 功能選單等設定方式
影像輸入	8CH TVI / AHD 1080P輸入 或 8CH TVI / AHD 720P輸入 或 8CH WD1 輸入 (可任意混插)
IP Cam 輸入	1CH-(3MP(2048 x 1536@15fps) 網路攝影機輸入)
影像輸出	CVBS-(AV) x 1 / VGA x 1 (1024X768~1920X1080) / HDMI輸出 (1920x1080)
聲音輸入	RCA x 4
聲音輸出	RCA x1
感應器輸入 / 警報輸出	4 輸入 / 1 輸出-(NO / NC)
位移偵測	位移區域 22 x 15 區域設定
RS-485功能	可控制 PTZ 及 連接控制鍵盤控制主機
備份方式	USB備份 或 網路備份
硬碟	可內裝 1顆 3.5吋 SATA介面硬碟(每顆最大支援 8000 G)
網路功能	IE瀏覽
電源	DC 12V · 50Hz / 60Hz
工作溫度	5°C~40°C (41°F~104°F)
尺寸	300(寬)mm x 260(長)mm x 45(高)mm