

16路 五合一融合式錄影主機



- 最新H.264 壓縮技術，同時支援雙碼流設定
- 同步影像輸出 HDMI / VGA / CVBS-(AV)
- 具有 4路聲音 錄音功能
- 警報輸入 / 輸出：4組輸入 / 1組輸出
- 可任意混合1080P、720P TVI或AHD 與 類比訊號輸入
- 錄影資料可直接 AVI 轉檔備份
- 硬碟最大支援 8TB * 2 顆
- 手機軟體：HISHARP

HS-HA6321

產品規格

規格如有更改，恕不另行通知

| | |
|--------------------------------|---|
| LIVE畫面解析度 | 1920(H) x 1080(V) |
| 錄影解析度(最大張數 1080P+720P+960H) | AHD-(1080P) 1920 x 1080@192fps |
| | AHD-(720P) 1280 x 720@400fps |
| | 960H 960 x 480@400fps |
| 畫面顯示功能 | 1 / 4 / 9 / 16 分割畫面，及畫面跳台，2x2 數位放大 |
| 錄影方式 | 手動 / 排程 / 位移警報 |
| 錄影品質設定 | 最高 / 較高 / 中等 / 較低 / 最低 |
| 回放搜尋方式 | 任意時間搜尋 / 檔案時間搜尋 / 事件搜尋 |
| 回放速度 | 正轉 / 倒轉：x1 · x2 · x4 · x8 · x16 |
| 回放通道 | 主機端：16CH / 網路端：4CH |
| OSD顯示功能 | 硬碟訊息 / 時間顯示 / 攝影機設定 / 錄影設定 / 功能選單等設定方式 |
| 影像輸入 | 16CH TVI / AHD 1080P輸入 或 16CH TVI / AHD 720P輸入 或 16CH WD1 輸入 (可任意混插) |
| IP Cam 輸入 | 4CH-(3MP(2048 x 1536@30fps) 網路攝影機輸入) |
| 影像輸出 | CVBS-(AV) x 1 / VGA x 1 (1024X768~1920X1080) / HDMI輸出 (1920x1080) |
| 聲音輸入 | RCA x 4 |
| 聲音輸出 | RCA x1 |
| 感應器輸入 / 警報輸出 | 4 輸入 / 1 輸出-(NO / NC) |
| 位移偵測 | 位移區域 22 x 15 區域設定 |
| RS-485功能 | 可控制 PTZ 及 連接控制鍵盤控制主機 |
| 備份方式 | USB備份 或 網路備份 |
| 硬碟 | 可內裝 2顆 3.5吋 SATA介面硬碟(每顆最大支援 8000 G) |
| 網路功能 | IE瀏覽 |
| 電源 | DC 12V · 50Hz / 60Hz |
| 工作溫度 | 5°C~40°C (41°F~104°F) |
| 尺寸 | 380(寬)mm x 280(長)mm x 45(高)mm |