



**CREATE
MIRACLE**

200萬 4倍 PTZ 攝影機

HCL-PTZ2878



- ◆ 1/2.9" SONY CMOS 2百萬像素晶片
- ◆ 影像輸出 AHD、TVI 可切換
- ◆ 支援UTC同軸控制，可遠端控制 PTZ & 參數
- ◆ 寬動態、透霧，提升影像清晰度
- ◆ 紅外線投射距離可達 30米
- ◆ 電動伸縮 2.8~12mm同步變焦鏡頭
- ◆ 防護：IP66防水等級

產品規格

規格如有更改，恕不另行通知

攝像機	攝像元件	1/2.9" 2M SONY CMOS 低照度感光晶片
	有效像素	1920(H)×1080(V)；1080P
	影像輸出	AHD、TVI 可切換
	影像控制	PTZ控制板(機體內)，支援UTC同軸遠端控制
	解析度/張數	1080P 30fps
	最低照度	0.01Lux · 0Lux at IR ON
	信噪比 / 雜訊抑制	70dB以上 / 3D降噪
紅外線	LED	4顆大型LED，波長850nm；省電及耐用度佳
	投射距離	AES可達 30米 (30° LEDs)
功能調整	OSD選單	鏡頭、曝光(快門,增益,寬動態,透霧)、背光補償、白平衡、日夜切換、降噪、功能(凍結,翻轉,位移,遮蔽,壞點補償)、銳利度,暗角補償
	電子快門	1/30s ~1/50,000s，高速及慢快門多段可調整
	日夜切換	自動(ICR濾光片切換)、彩色(固定白天)、黑白(固定夜間)
	影像調整	色調、亮度、對比、飽和度、水平,垂直翻轉、碼流切換
	增益控制	自動增益 / 手動調整
	背光補償模式	BLC/HLC/WDR(寬動態)
鏡頭	鏡頭焦距	2.8mm~12mm 電動伸縮同步變焦(自動/手動微調)
其他	旋轉角度	水平 285° · 垂直 95°；支援各廠牌 UTC同軸控制 (H.265系列)
	供電 / 功耗	DC12V (建議 2A變壓器) / <9 (IR ON)
	工作環境	-10°C~+50°C · 濕度小於90%(無凝結)
	機殼 / 防護等級	抗紫外線強化塑料 · 防水等級 IP66 · 適用於室內外環境
	產地	台灣合法工廠生產製造
	尺寸 / 淨重	Φ75 mm × 160mm / 0.35KG