



- ◆ 支援 H.265影像壓縮
- ◆ 支援 AHD、TVI、CVI、CVBS、IP 訊號輸入
- ◆ 聲音：4路輸入，1路輸出

## CM-DVR5024-X3

### 系統

|      |              |
|------|--------------|
| 主處理器 | 嵌入式微處理器      |
| 操作系統 | 嵌入式Linux作業系統 |

### 影像&聲音

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| 影像輸入          | 4路 · BNC & IP              |
| HDCVI/AHD/TVI | 5MP、4MP、1080P、720P、960H、D1 |
| CVBS          | NTSC                       |
| IP影像輸入        | 每路最高可達6MP                  |
| 聲音            | 4路輸入(RCA) · 1路輸出(RCA)      |
| 聲音壓縮格式        | G726、G711 u/a IMA_ADPCM    |
| 語音雙向對講        | 支援                         |

### 錄影

|          |   |
|----------|---|
| 影像壓縮格式   | H.265   |
| 錄影解析度-畫面 | 5MP-N、4MP-N、3MP-N、1080P、720P、960H、D1、CIF                                    |
| 錄影解析度-網路 | VGA、CIF、QCIF  |
| 畫質調整     | 10~100 設定可調   |
| 影像碼流模式   | 20fps@5MP、28fps@4MP<br>40fps@3MP、60fps@1080P、<br>120fps@720P、120fps@960H/D1 |
| 錄影模式     | 持續錄影/事件錄影/排程錄影  |
| 錄影時間長度   | 事件前錄影1~5秒，事件後錄影1~100秒   |

### 顯示

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 影像輸出 | HDMI×1;VGA×1;TV(BNC)×1           |
| 解析度  | 1920×1080、1280×1024、<br>1280×720 |
| 自動跳台 | 切換時間：1~99 sec                    |
| 顯示模式 | 放大, 自動跳台                         |
| 分割畫面 | 1、4、自動跳台                         |

### 功能控制

|       |          |
|-------|----------|
| 攝影機標題 | 中文/英文/數字 |
| 支援    | PTZ控制    |

### 網路

|        |  |
|--------|--|
| 網路介面   | 10/100M  |
| 網路傳輸量  | 最大40Mbps   |
| 網路功能   | TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE(ADSL), NTP, DDNS |
| 最多上線人數 | 1管理者(Admin)+10位使用者                               |
| 作業系統   | Windows 7 & 10, Mac OS X                         |
| 手機監控功能 | iPhone、iPad、Android                              |
| 軟體     | CMS(支援電子地圖)、NDVR APP                             |
| 協定     | ONVIF DVR RTSP                                   |

### 移動/事件

|      |  |
|------|--|
| 移動偵測 | 靈敏度：每個頻道100等級<br>偵測區域(16x12)：獨立編碼              |
| 事件日誌 | 最多10,000事件(感測器、位移、影像遺失、開機、遠端登錄、註銷、硬碟錯誤、硬碟容量已滿) |

### 回放&備份

|        |   |
|--------|---|
| 回放分割畫面 | 1、4   |
| 放大     | 數位：x2 ~ x5  |
| 回放搜尋模式 | 日期/時間/事件  |
| 回放控制   | 一般、暫停、停止、慢放(1/2、1/4、1/8)<br>快放(x4、x8、x16、x32)單張、<br>搜尋BAR、智慧搜尋、事件搜尋 |
| 備份方式   | USB隨身碟、網路備份、外接燒入光碟機   |

### 儲存&輔助介面

|      |                  |
|------|------------------|
| 內部擴充 | 2 SATA · 單顆最大6TB |
| USB  | USB2.0×2         |
| IO介面 | RS-485           |

### 電源&環境&外觀

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| 電源供應      | 12V 3A                   |
| 電源功耗      | 36W                      |
| 工作環境      | 0°C ~ +55°C · 10%~80% RH |
| 尺寸(WxHxD) | 354x45x230               |