



**CREATE
MIRACLE**

H.265 16路 雙碟 監視錄影主機 DVR



- ◆ 支援 H.265影像壓縮
- ◆ 支援 AHD、TVI、CVI、CVBS、IP 訊號輸入
- ◆ 聲音：4路輸入，1路輸出

CM-DVR5026-X3

系統	
主處理器	嵌入式微處理器
操作系統	嵌入式Linux作業系統
影像&聲音	
影像輸入	16路·BNC & IP
HDCVI/AHD/TVI	5MP、4MP、1080P、720P、960H、D1
CVBS	NTSC
IP影像輸入	每路最高可達6MP
聲音	4路輸入(RCA)·1路輸出(RCA)
聲音壓縮格式	G726、G711 u/a IMA_ADPCM
語音雙向對講	支援
錄影	
影像壓縮格式	H.265
錄影解析度-畫面	5MP-N、4MP-N、3MP-N、1080P、720P、960H、D1、CIF
錄影解析度-網路	VGA、CIF、QCIF
畫質調整	10~100 設定可調
影像碼流模式	80fps@5MP、112fps@4MP 160fps@3MP、240fps@1080P、480fps@720P、480fps@960H/D1
錄影模式	持續錄影/事件錄影/排程錄影
錄影時間長度	事件前錄影1~5秒，事件後錄影1~100秒
顯示	
影像輸出	HDMI×1(4K); VGA×1(1080P);TV(BNC)×1
解析度	3840 x 2160、1920×1080、1280×1024、1280×720
自動跳台	切換時間：1~99 sec
顯示模式	放大, 自動跳台
分割畫面	1、4、9、13、16、自動跳台
功能控制	
攝影機標題	中文/英文/數字
支援	PTZ控制

網路	
網路介面	10/100M
網路傳輸量	最大115Mbps
網路功能	TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE(ADSL), NTP, DDNS
最多上線人數	1管理者(Admin)+10位使用者
作業系統	Windows 7 & 8, Mac OS X
手機監控功能	iPhone、iPad、Android
軟體	CMS(支援電子地圖)、NDVR APP
協定	ONVIF DVR RTSP
移動/事件	
移動偵測	靈敏度：每個頻道100等級 偵測區域(16x12)：獨立編碼
事件日誌	最多10,000事件(感測器、位移、影像遺失、開機、遠端登錄、註銷、硬碟錯誤、硬碟容量已滿)
回放&備份	
回放分割畫面	1、4、9、13、16
放大	數位：x2 ~ x5
回放搜尋模式	日期/時間/事件
回放控制	一般、暫停、停止、慢放(1/2、1/4、1/8) 快放(x4、x8、x16、x32)單張， 搜尋BAR、智慧搜尋、事件搜尋
備份方式	USB隨身碟、網路備份、外接燒入光碟機
儲存&輔助介面	
內部擴充	2 SATA，單顆最大10TB
USB	USB2.0×2
IO介面	RS-485
電源&環境&外觀	
電源供應	12V 5A
電源功耗	60W
工作環境	0°C ~ +55°C · 10%~80% RH
尺寸(WxHxD)	354x45x230