



- ◆ 1/2.9" CMOS 5百萬像素晶片
- ◆ 同軸電纜、RJ45網路絞線傳輸
- ◆ UTC功能
- ◆ 可選擇AHD/TVI/CVI/CVBS四種輸出
- ◆ 內建IR CUT濾光鏡片，日夜同焦更精確

CM-F5010S

攝影機

| | |
|---------|-------------------|
| 攝像元件 | 1/2.9"5百萬 CMOS |
| 系統格式 | NTSC |
| 電子快門 | 1/30 ~1/500,000秒 |
| 最低照度 | 0.01 Lux |
| 訊號雜訊比 | ≥ 70db (自動增益控制:關) |
| 紅外線距離 | 15M |
| IR Cut | 支援 |
| 紅外線LED燈 | 4顆 |

鏡頭

| | |
|------|------------|
| 鏡頭類型 | 固定鏡頭 |
| 安裝類型 | Board Lens |
| 鏡頭選擇 | 3.6mm、6mm |
| 最大光圈 | F1.8 |
| 對焦模式 | 固定 |

傳輸距離

| | |
|------|-------|
| 同軸電纜 | 300公尺 |
| 雙絞線 | 200公尺 |

語言

| | |
|----|-----------------------|
| 語言 | 繁體中文/ITALIANO/ENGLISH |
|----|-----------------------|

影像

| | |
|-----------|--|
| 影像輸出 | AHD/TVI/CVI/CVBS |
| 解析度 | 2560(H)x1920(V) · 5MP 2560(H)x1440(V) · 4MP |
| 影像輸出 | 1.0 Vp-p / 75 ohm composite |
| 日夜模式 | 外部控制(默認)/自動/彩色/黑白 |
| 背光模式(BLC) | 自動 |
| 白平衡(AWB) | 自動 |
| OSD選單 | UTC功能 |

電源

| | |
|------|-------------------|
| 電源 | DC 12V ±10% |
| 電源功耗 | Max 400mA (IR ON) |

環境

| | |
|------|---------------|
| 工作溫度 | -20°C ~ +60°C |
| 相對濕度 | 85% |

外觀

| | |
|----------|-------------|
| 主體材質 | 塑膠型外殼 |
| 尺寸(直徑x高) | 70mm x 88mm |
| 重量 | 280g |