



- ◆ 1/2.9" CMOS 2百萬像素晶片
- ◆ 同軸電纜、RJ45網路絞線傳輸
- ◆ UTC功能
- ◆ 可選擇AHD/TVI/CVI/CVBS四種輸出
- ◆ 內建IR CUT濾光鏡片，日夜同焦更精確

HCL-2588N

攝影機

攝像元件	1/2.9" 2百萬 CMOS
系統格式	NTSC
電子快門	自動 · 1/30 ~1/500,000秒
最低照度	0.1 Lux
訊號雜訊比	≥ 70db (自動增益控制:關)
紅外線距離	30M
IR Cut	支援
紅外線LED燈	6顆

鏡頭

鏡頭類型	固定鏡頭
鏡頭選擇	Board Lens 3.6mm
最大光圈	F1.2
對焦模式	固定

傳輸距離

同軸電纜	300公尺
雙絞線	100公尺

語言

語言	繁體中文/簡體中文/ENGLISH
----	-------------------

影像

影像輸出	AHD/TVI/CVI/CVBS
解析度	1920(H) x 1080(V) · 2MP
影像碼流模式	30fps@1080P
日夜模式	外部控制(默認)/自動/彩色/黑白
曝光	亮度/曝光模式/增益/數位寬動態
白平衡(AWB)	自動跟蹤白平衡/手動白平衡
OSD選單	UTC功能

電源

電源	DC 12V ±10%
電源功耗	Max 60 mA (IR OFF) Max 400mA (IR ON)

環境

工作溫度	-20°C ~ +60°C
工作濕度	85% RH

外觀

尺寸(直徑x高)	88mm x 160mm
重量	450g