



- 智能 H.265 + / H.265 / 智能 H.264 + / H.264
- 最大 200Mbps 傳入帶寬
- 高達 800 萬分辨率的預覽和播放
- 最高 2ch @ 4K / 8ch @ 1080P 解碼
- HDMI / VGA 同步影像輸出

型號：DR-TW2408NV

系統	
主處理器	四核心嵌入式微處理器
操作系統	嵌入式 Linux 作業系統
影像&聲音	
IP 影像輸入	8 路
雙向對講	1 路輸入 · 1 路輸出 · RCA
顯示	
影像輸出	1 組 HDMI · 1 組 VGA
顯示解析度	HDMI : 3840×2160 · 1920×1080 · 1280×1024 · 1280×720
	VGA : 1920×1080 · 1280×1024 · 1280×720
解碼能力	2-CH@4K(30fps) · 8-CH@1080P(30fps)
分割畫面	1、4、8、9
OSD	頻道名稱、時間、頻道鎖定、位移偵測、錄影
錄影	
壓縮	智能 H.265 + / H.265 / 智能 H.264 + / H.264
錄影解析度	8MP · 6MP · 5MP · 4MP · 3MP · 1080P · 1.3MP · 720P...等
網路傳輸量	200Mbps
每一路位元率	16Kbps ~20Mbps
錄影模式	手動錄影 / 排程錄影(定時、連續) / 位移(影像檢測：移動偵測、篡改、影像遺失) / 停止錄影
錄影時間長度	1~120 分鐘(預設 60 分鐘) · 事件前錄影 1~30 秒 · 事件後錄影 10~300 秒
影像檢測&警報	
觸發事件	錄影、PTZ、巡視、影像推播、E-mai、快照、蜂鳴器、畫面提示
影像檢測	位移偵測、偵測區域 396(22×18)、影像遺失和篡改
警報輸入	4 輸入
警報輸出	2 輸出

回放&備份	
回放分割畫面	1、4、9
回放搜尋模式	時間/日期/位移/逐步回放/智慧搜尋(需搭配具 IVS 功能網路攝影機)
回放功能	播放、暫停、停止、倒轉、快速播放、慢速播放、下一個文件、上一個文件、下一個頻道、上一個頻道、全畫面、備份選擇、畫面縮放
備份模式	USB 設備、網路備份
網路	
網路接口	1 組 RJ45 port · 10/100/1000Mbps
PoE	N/A
網路功能	HTTP、HTTPs、TCP/IP、IPv4/IPv6、UPnP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、IP Filter、PPPoE、DDNS、FTP、SNMP、IP Search、Easy4ip
最多上線人數	128 位使用者
手機監控功能	iPhone、iPad、Android
協議	ONVIF 2.4、SDK、CGI
儲存	
內部硬碟	2 SATA Port · 容量可達 12TB(支援 6TB 硬碟)
eSATA	N/A
輔助接口	
USB	2 組 (USB 2.0×1 · USB 3.0×1)
RS232	N/A
RS485	N/A
電源&環境&外觀	
電源供應	DC12V 4A
電源功耗	小於 6.9W(無硬碟)
工作環境	-10°C~+55°C · 氣壓 86~106kpa
尺寸	1U · 375×281.5×56mm
重量	1.6kg(無硬碟)