



- 智能 H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG 影像壓縮
- 智慧搜尋、人臉偵測、絆線入侵、區域入侵、遺留/遺失物
- 支援 4K 網路攝影機影像輸入，4K HDMI 影像輸出
- IVS 智慧型影像監控，最高 320M 接入頻寬
- 最高支援 12Mp 影像即時監看與影像錄影回放
- 可裝置 2 個硬碟，容量最大可達 20TB(支援 10TB 硬碟)
- 手機遠端監控(iPhone、iPad、Android)

型號：DR-TW2508NV

系統

主處理器 四核心嵌入式微處理器

操作系統 嵌入式 Linux 作業系統

影像&聲音

IP 影像輸入 8 路

雙向對講 1 路輸入，1 路輸出，RCA

顯示

影像輸出 1 組 HDMI、1 組 VGA

顯示解析度 HDMI：3840×2160、1920×1080、1280×1024、1280×720、1024×768

VGA：1920×1080、1280×1024、1280×720、1024×768

解碼能力 4-CH@8MP(30fps)、16-CH@1080P(30fps)

分割畫面 1、4、8、9

OSD 頻道名稱、時間、影像遺失、頻道鎖定、位移偵測、錄影

錄影

壓縮 智能 H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

錄影解析度 12MP、8MP、6MP、5MP、4MP、3MP、1080P、1.3MP、720P、D1...等

網路傳輸量 320Mbps

每一路位元率 16Kbps ~20Mbps

錄影模式 手動錄影 / 排程錄影(定時、連續、位移、警報、IVS) / 停止錄影

錄影時間長度 1~120 分鐘(預設 60 分鐘)、事件前錄影 1~30 秒、事件後錄影 10~300 秒

影像檢測&警報

觸發事件 錄影、PTZ、巡視、警報輸出、影像推播、E-mai、快照、蜂鳴器、畫面提示

影像檢測 位移偵測、偵測區域 396(22×18)、影像遺失和篡改

警報輸入 4 輸入

警報輸出 2 輸出

回放&備份

回放分割畫面 1、4、9

回放搜尋模式 時間/資料/警報/位移/逐步回放/人臉/智慧搜尋(需搭配具 IVS 功能網路攝影機)

回放功能 播放、暫停、停止、倒轉、快速播放、慢速播放、下一個文件、上一個文件、下一個頻道、上一個頻道、全畫面、備份選擇、畫面縮放

備份模式 USB 設備、網路備份

網路

網路接口 1 組 RJ45 port、10/100/1000Mbps

PoE N/A

網路功能 HTTP、HTTPs、TCP/IP、IPv4/IPv6、UPnP、SNMP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、IP Filter、PPPoE、DDNS、FTP、Alarm Server、IP Search、Easy4ip

最多上線人數 128 位使用者

手機監控功能 iPhone、iPad、Android

協議 ONVIF 2.4、SDK、CGI

儲存

內部硬碟 2 SATA Port、容量可達 20TB (支援 10TB 硬碟)

eSATA N/A

輔助接口

USB 2 組 (前面 USB 2.0、後面 USB 3.0)

RS232 1 Port、用於 PC 通信和鍵盤

RS485 1 Port、用於 PTZ 控制

電源&環境&外觀

電源供應 DC12V 4A

電源功耗 小於 9.5W(無硬碟)

工作環境 -10°C~+55°C、氣壓 86~106kpa

尺寸 1U、375×281.5×56mm

重量 1.6kg(無硬碟)