



- 智能 H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG 影像壓縮
- 智慧搜尋、人臉偵測、綫線入侵、區域入侵、遺留/遺失物
- 支援 4K 網路攝影機影像輸入、4K HDMI 影像輸出
- IVS 智慧型影像監控，最高 320M 接入頻寬
- 最高支援 12Mp 影像即時監看與影像錄影回放
- 可裝置 2 個硬碟，容量最大可達 20TB(支援 10TB 硬碟)
- 手機遠端監控(iPhone、iPad、Android)

### 型號：DR-TW2516NV

系統		回放&備份	
主處理器	四核心嵌入式微處理器	回放分割畫面	1、4、9、16
操作系統	嵌入式 Linux 作業系統	回放搜尋模式	時間/資料/警報/位移/逐步回放/人臉/智慧搜尋 (需搭配具 IVS 功能網路攝影機)
影像&聲音		回放功能	播放、暫停、停止、倒轉、快速播放、慢速播放、下一個文件、上一個文件、下一個頻道、上一個頻道、全畫面、備份選擇、畫面縮放
IP 影像輸入	16 路	備份模式	USB 設備、網路備份
雙向對講	1 路輸入、1 路輸出、RCA	網路	
顯示		網路接口	1 組 RJ45 port、10/100/1000Mbps
影像輸出	1 組 HDMI、1 組 VGA	PoE	N/A
顯示解析度	HDMI：3840×2160、1920×1080、1280×1024、1280×720、1024×768 VGA：1920×1080、1280×1024、1280×720、1024×768	網路功能	HTTP、HTTPs、TCP/IP、IPv4/IPv6、UPnP、SNMP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、IP Filter、PPPoE、DDNS、FTP、Alarm Server、IP Search、Easy4ip
解碼能力	4-CH@8MP(30fps)、16-CH@1080P(30fps)	最多上線人數	128 位使用者
分割畫面	1、4、8、9、16	手機監控功能	iPhone、iPad、Android
OSD	頻道名稱、時間、影像遺失、頻道鎖定、位移偵測、錄影	協議	ONVIF 2.4、SDK、CGI
錄影		儲存	
壓縮	智能 H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG	內部硬碟	2 SATA Port·容量可達 20TB (支援 10TB 硬碟)
錄影解析度	12MP·8MP·6MP·5MP·4MP·3MP·1080P·1.3MP·720P·D1...等	eSATA	N/A
網路傳輸量	320Mbps	輔助接口	
每一路位元率	16Kbps ~20Mbps	USB	2 組 (前面 USB 2.0、後面 USB 3.0)
錄影模式	手動錄影 / 排程錄影(定時、連續、位移、警報、IVS) / 停止錄影	RS232	1 Port、用於 PC 通信和鍵盤
錄影時間長度	1~120 分鐘(預設 60 分鐘)、事件前錄影 1~30 秒、事件後錄影 10~300 秒	RS485	1 Port、用於 PTZ 控制
影像檢測&警報		電源&環境&外觀	
觸發事件	錄影、PTZ、巡視、警報輸出、影像推播、E-mai、快照、蜂鳴器、畫面提示	電源供應	DC12V 4A
影像檢測	位移偵測、偵測區域 396(22×18)、影像遺失和篡改	電源功耗	小於 9.5W(無硬碟)
警報輸入	4 輸入	工作環境	-10°C~+55°C、氣壓 86~106kpa
警報輸出	2 輸出、NO/NC 可設定	尺寸	1U、375×281.5×56mm
		重量	1.6kg(無硬碟)