



- 智能 H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG 影像壓縮
- 2HDMI/2VGA 同步影像輸出
- 最高 320M 接入頻寬
- 最高支援 12Mp 影像即時監看與影像錄影回放
- 可裝置 4 個硬碟，容量最大可達 40TB(支援 10TB 硬碟)

### 型號：DR-TW4564NV

#### 系統

主處理器 四核心嵌入式微處理器

操作系統 嵌入式 Linux 作業系統

#### 影像&聲音

IP 影像輸入 64 路

雙向對講 1 路輸入，2 路輸出，RCA

#### 顯示

影像輸出 2 組 HDMI、2 組 VGA

HDMI 1：3840×2160、1920×1080、1280×1024、1280×720、1024×768

VGA 1：1920×1080、1280×1024、1280×720、1024×768

HDMI 2 / VGA 2：1920×1080

解碼能力 4-CH@8MP(30fps)、16-CH@1080P(30fps)

多螢幕顯示 螢幕 1 分割畫面：1、4、8、9、16、25、36、64  
螢幕 2 分割畫面：1、4、8、9、16

OSD 頻道名稱、時間、影像遺失、頻道鎖定、位移偵測、錄影

#### 錄影

壓縮 智能 H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

錄影解析度 12MP、8MP、6MP、5MP、4MP、3MP、1080P、1.3MP、720P、D1...等

網路傳輸量 320Mbps

每一路位元率 16Kbps ~20Mbps

錄影模式 手動錄影 / 排程錄影(定時、連續、位移、警報、IVS) / 停止錄影

錄影時間長度 1~120 分鐘(預設 60 分鐘)，事件前錄影 1~30 秒，事件後錄影 10~300 秒

#### 影像檢測&警報

觸發事件 錄影、PTZ、巡視、警報輸出、影像推播、E-mai、快照、蜂鳴器、畫面提示

影像檢測 位移偵測、偵測區域 396(22×18)、影像遺失和篡改

警報輸入 16 輸入

警報輸出 6 輸出

#### 回放&備份

回放分割畫面 1、4、9、16

回放搜尋模式 時間/資料/警報/位移/逐步回放/人臉/智慧搜尋(需搭配具 IVS 功能網路攝影機)

回放功能 播放、暫停、停止、倒轉、快速播放、慢速播放、下一個文件、上一個文件、下一個頻道、上一個頻道、全畫面、備份選擇、畫面縮放

備份模式 USB 設備、網路備份、eSATA 設備

#### 網路

網路接口 2 組 RJ45 port、10/100/1000Mbps

PoE N/A

網路功能 HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、UPnP、SNMP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、IP Filter、PPPoE、DDNS、FTP、Alarm Server、IP Search、P2P

最多上線人數 128 位使用者

手機監控功能 iPhone、iPad、Android

協議 ONVIF 2.4、SDK、CGI

#### 儲存

內部硬碟 4 SATA Port、容量可達 40TB (支援 10TB 硬碟)

eSATA 1 組 eSATA

#### 輔助接口

USB 3 組 (前面 USB 2.0×1，後面 USB 3.0×2)

RS232 1 Port，用於 PC 通信和鍵盤

RS485 1 Port，用於 PTZ 控制

#### 電源&環境&外觀

電源供應 AC110V~240V，50~60Hz

電源功耗 小於 16.7W(無硬碟)

工作環境 -10°C~+55°C，氣壓 86~106kpa

尺寸 1.5U，440×411.2×76mm

重量 4.3kg(無硬碟)

安裝方式 機架式