



- H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 編解碼器解碼
- 最大 320Mbps 傳入帶寬
- 高達 12MP 分辨率的預覽和播放
- 2HDMI / 1VGA 同步影像輸出
- 採用大華 PTZ 攝像頭進行 3D 智能定位
- 支持 RAID 0/1/5/6/10

型號：DR-TW8532NV-16P

系統

主處理器	四核心嵌入式微處理器
操作系統	嵌入式 Linux 作業系統

影像&聲音

IP 影像輸入	32 路
雙向對講	1 路輸入 · 2 路輸出 · RCA

顯示

影像輸出	2 組 HDMI · 1 組 VGA
顯示解析度	3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
解碼能力	4-CH@8MP(30fps) · 16-CH@1080P(30fps)
多螢幕顯示	螢幕 1 分割畫面：1、4、8、9、16、25、36 螢幕 2 分割畫面：1、4、8、9、16
OSD	頻道名稱、時間、影像遺失、頻道鎖定、位移偵測、錄影

錄影

壓縮	H.265/H.264/MJPEG/MPEG4
錄影解析度	12MP、8MP、6MP、5MP、4MP、3MP、1080P、1.3MP、720P、D1...等
網路傳輸量	320Mbps
每一路位元率	16Kbps ~ 20Mbps
錄影模式	手動錄影 / 排程錄影(定時、連續、位移、警報、IVS) / 停止錄影
錄影時間長度	1~120 分鐘(預設 60 分鐘) · 事件前錄影 1~30 秒 · 事件後錄影 10~300 秒

影像檢測&警報

觸發事件	錄影、PTZ、巡視、警報輸出、影像推播、E-mai、快照、蜂鳴器、畫面提示
影像檢測	位移偵測、偵測區域 396(22x18)、影像遺失和篡改
警報輸入	16 輸入
警報輸出	6 輸出 · NO / NC 可設定

回放&備份

回放分割畫面	1、4、9、16
回放搜尋模式	時間/資料/警報/位移/逐步回放/人臉/智慧搜尋(需搭配具 IVS 功能網路攝影機)
回放功能	播放、暫停、停止、倒轉、快速播放、慢速播放、下一個文件、上一個文件、下一個頻道、上一個頻道、全畫面、備份選擇、畫面縮放
備份模式	USB 設備、網路備份、eSATA 設備

網路

網路接口	1 組 RJ45 port · 10/100/1000Mbps
PoE	16 ports (IEEE802.3af / at)
網路功能	HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、UPnP、SNMP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、IP Filter、PPPoE、DDNS、FTP、Alarm Server、IP Search、P2P
最多上線人數	128 位使用者
手機監控功能	iPhone、iPad、Android
協議	ONVIF 2.4、SDK、CGI

儲存

內部硬碟	8 SATA Port · 容量可達 80TB (支援 10TB 硬碟)
eSATA	1 組 eSATA

輔助接口

USB	4 組 (前面 USB 2.0x2 · 後面 USB 3.0x2)
RS232	1 Port · 用於 PC 通信和鍵盤
RS485	1 Port · 用於 PTZ 控制

電源&環境&外觀

電源供應	AC100V ~ 240V · 50~60Hz
電源功耗	小於 17.5W(無硬碟)
工作環境	-10°C~+55°C · 氣壓 86~106kpa
尺寸	2U, 440mm x 450.1mm x 95mm
重量	7kg(無硬碟)
安裝方式	機架式