



- 120dB 真 WDR · 3DNR
- 最大 30fps @ 1080P
- 高清和標清雙輸出
- 2.7-12mm 電動鏡頭 (7-22mm 可選)
- 最大 紅外線長 60 米 · 智能紅外線
- IP67 · DC12V



型號：VK-TW2021FWRN1

攝影機	
攝像元件	1/2.7" CMOS
有效像素	1928(H)×1088(V), 2.1MP
掃描系統	Progressive
電子快門	PAL: 1.3s~1/30000s NTSC: 1s~1/30000s
最低照度	0.03Lux/F1.4, 30IRE, 0Lux IR on
信號雜訊比	高於 65dB
紅外線距離	距離可達 60m
IR 開/關控制	自動 / 手動
紅外線數量	4
鏡頭	
鏡頭類型	電動鏡頭 / 固定光圈
安裝類型	Board-in
鏡頭選擇	2.7~12mm (7~22mm 選購)
最大光圈	F1.4
視野角度	H: 99°~37° (41°~18°)
對焦控制	自動 / 手動
平移 / 傾斜 / 旋轉	
範圍	水平: 0°~360° · 傾斜: 0°~87° · 旋轉 0°~360°
影像	
解析度	1080P (1920×1080)
張數	25/30fps@1080P · 25/30/50/60 fps @720P

影像輸出	1 路 BNC HDCVI 輸出或 CVBS 輸出(切換)
日夜切換	自動(ICR) / 手動
OSD 語言	多國語言
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態
寬動態	120dB
增益控制	自動增益
雜訊抑制	2D / 3D 降噪
白平衡	自動 / 手動
Smart IR	自動 / 手動
電源	
電源供應	DC12V±25%
電源功耗	Max 8.2W (12V DC, IR on)
環境	
工作環境	-30°C~+60°C · 濕度小於 90%
儲存環境	30°C~+60°C · 濕度小於 90%
防護等級	IP67
外觀	
主體材質	鋁合金
尺寸	213mm×90.4mm×90.4mm
重量	0.55kg(1.21lb)

選購配件



PFA122
收納防水盒



PFA-152-E
路燈(圓柱)支架



PFA130-E
接線防水盒



PFA135
接線盒

尺寸

