



- 星光級 0.005Lux 照度，有效提升影像夜視效果
- 120dB 真實寬動態，有效優化明暗區域的場景
- Max 30fps@1080P，2D & 3D 降噪
- 2.7~13.5mm 自動對焦伸縮鏡頭(7~22mm 選購)
- Smart IR 智慧型紅外線，防止影像過近曝光
- DC12V±25%寬電壓設計，可降低電源突波所造成的損壞
- 紅外線投射距離可達 60M，具 IP67 防護等級

### 型號：VK-TW2031FWRN-Z

攝影機	
攝像元件	1/2.8" CMOS
有效像素	1937(H)×1097(V) · 2.1MP
掃描系統	Progressive
電子快門	1/3s~1/100,000s
最低照度	0.005Lux/F1.3 · 30IRE · 0Lux IR ON
信號雜訊比	高於 65dB
紅外線距離	距離可達 60M
IR 開/關控制	自動 / 手動
紅外線數量	4
鏡頭	
鏡頭類型	電動鏡頭 / 固定光圈
安裝類型	Board-in
鏡頭選擇	2.7~13.5mm (7~22mm 選購)
最大光圈	F1.3
視野角度	H : 102°~29°(40°~17°)
對焦控制	自動 / 手動
平移 / 傾斜 / 旋轉	
範圍	水平：0°~360° · 傾斜：0°~87° · 旋轉 0°~360°
影像	
解析度	1080P (1920×1080)
張數	25/30fps@1080P · 25/30 fps @720P

影像輸出	1 路 BNC HDCVI 輸出或 CVBS 輸出(切換)
日夜切換	自動(ICR) / 手動
OSD 語言	多國語言
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態
寬動態	120dB
增益控制	自動增益
雜訊抑制	2D / 3D 降噪
白平衡	自動 / 手動
Smart IR	自動 / 手動
電源	
電源供應	DC12V±25%
電源功耗	Max 10.1W (IR ON)
環境	
工作環境	-40°C~+60°C · 濕度小於 90%
防護等級	IP67
外觀	
主體材質	鋁合金
尺寸	213mm×90.4mm×90.4mm
重量	0.61kg

### 選購配件


### 尺寸



PFA122  
收納防水盒



PFA-152-E  
路燈(圓柱)支架



PFA130-E  
接線防水盒



PFA135  
接線盒

