



- 最大 30fps@1080P
- HD 和 SD 輸出可切換
- 3.6mm 固定鏡頭 (2.8mm · 6mm 可選)
- 最遠紅外線距離 30m, 智能紅外線
- IP67,DC12V



型號：VK-TW2100FWSN

技術規格

影像感應器	1/2.7" CMOS			
有效像素	1920(H)x1080(V),2MP			
掃描系統	循序式			
電子快門速度	PAL: 1/25~1/100000s NTSC:1/30~1/100000s			
最低照明	0.02Lux/F1.85,30IRE,0Lux IR on			
S/N 比	多於 65dB			
紅外線距離	最遠至 30m (98feet)			
紅外線開/關控制	自動/手動			
紅外線鏡頭	18			
鏡頭形式	固定鏡頭/固定光圈			
安裝形式	Board-in			
焦距	3.6mm(2.8mm,6mm 可選)			
最大光圈	F1.85			
視角	H: 87.5°(103°, 54.7°)			
對焦控制	N/A			
關閉焦距	500mm(900mm,2000mm) 19.69" (35.43" ,78.74")			
DORI 定義	偵測	觀察	辨識	辨認
	25px/m (8px/ft)	63px/m (19px/ft)	125px/m (38px/ft)	250px/m (76px/ft)
DORI 距離	偵測	觀察	辨識	辨認
	2.8mm: 37m(122ft)	2.8mm: 15m(49ft)	2.8mm: 8m(25ft)	2.8mm: 4m(12ft)
	3.6mm: 53m(175ft)	3.6mm: 21m(70ft)	3.6mm: 11m(35ft)	3.6mm: 5m(17ft)
	6mm: 80m(262ft)	6mm: 32m(105ft)	6mm: 16m(52ft)	6mm: 8m(26ft)

水平/垂直/旋轉範圍

水平/垂直/旋轉範圍	水平:0°~360° 垂直:0°~90° 旋轉:0°~360°
影像	
解析度	1080P(1920*1080)
幀率	25/30fps@1080P,25/30/50/60fps@720P
影像輸出	1 通路 BNC 高清影像輸出/ CVBS 影像輸出 (可以切換)
日/夜	自動(ICR)/ 手動
OSD Menu	多國語言
BLC 模式	BLC / HLC / DWDR
WDR	DWDR
白平衡	自動/手動
增益控制	AGC
抗噪	2D
智能紅外線	自動/手動
端口	
音頻端口	N/A
電源	
電源	12V DC±30%
輸出功率	Max 4.3W(12V DC,IR on)
環境	
工作環境	-40° C ~ +60° C (-40° F ~ +140° F) /少於 95% RH *應在-40° (-40°F) 以上啟動
儲存環境	-40° C ~ +60° C (-40° F ~ +140° F)/少於 95% RH
入侵保護 & 防破壞	IP67

結構

殼	鋁
尺寸	164.7mm×70mm×71.6mm(6.48" ×2.76" ×2.82")
重量	0.37kg(0.82lb)

尺寸

