



- 星光級 0.005Lux 照度，有效提升影像夜視效果
- Max. 30fps@1080P
- 內建麥克風，音源與影像同一條線纜多工傳輸
- DC12V±30%寬電壓設計，可降低電源突波所造成的損壞
- Smart IR 獨特智慧型紅外線，夜間亮度均勻，防止影像曝光
- CVI、AHD、TVI、CVBS 影像訊號輸出(OSD 或控制器切換)
- 紅外線距離 30M，IP67 防水等級

### 型號：VK-TW2130FWTN

#### 攝像機

攝像元件	1/2.8" CMOS
有效像素	1920(H)×1080(V) · 2MP
掃描系統	Progressive
電子快門	1/30~1/100,000s
最低照度	0.005Lux/F1.6 · 30IRE · 0Lux IR ON
信號雜訊比	高於 65dB
紅外線距離	距離可達 30M
IR 開/關控制	自動 / 手動
紅外線數量	1

#### 鏡頭

鏡頭類型	固定鏡頭/固定光圈
安裝類型	Board-in
鏡頭選擇	3.6mm · 6mm
最大光圈	F1.6
視野角度	H : 86.9°、52.9°
對焦控制	固定

#### 平移 / 傾斜 / 旋轉

範圍	水平：0°~360° · 傾斜：0°~90° · 旋轉 0°~360°
----	-------------------------------------

#### 影像

解析度	1080P (1920×1080)
張數	25/30fps@1080P · 25/30/50/60 fps @720P

影像輸出	1 路 BNC HD 高畫質輸出或 CVBS 輸出(切換)
日夜切換	自動(ICR) / 手動
OSD 語言	多國語言
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態
寬動態	DWDR
增益控制	自動增益
雜訊抑制	2D
白平衡	自動 / 手動
Smart IR	自動 / 手動

#### 接口

聲音	內建麥克風
----	-------

#### 電源

電源供應	DC12V±30%
電源功耗	Max 3.7W (IR ON)

#### 環境

工作環境	-40°C~+60°C · 濕度小於 90%
防護等級	IP67

#### 外觀

主體材質	鋁合金
尺寸	164.7mm×70mm×71.6mm
重量	0.37kg

### 選購配件

### 尺寸



PFA122  
收納防水盒



PFA-152-E  
路燈(圓柱)支架



PFA130-E  
接線防水盒



PFA134  
接線盒

