

### 攝影機特性：

1. 採用美商 Techpoint TVI 原廠主晶片。
2. 採用雙顆防突波保護元件。
3. 可直接使用按鍵線切換 AHD/CVBS 模式。
4. 6 顆 20 Mil 大功率 LED，投射距離可達 30 米。
5. 雙濾光片切換，日夜同焦效果分明。
6. 支援 UTC(同軸)OSD 選單功能，自行調整設定更方便。
7. 可使用於同軸線及網路線搭配絞線傳輸器使用。
8. PCB 採層金版設計非抗氧化版。



型號	VK-TW2C65H
影像感應元件	1/3" 2MP CMOS Image Sensor
水平解析度	AHD, TVI, CVI 1080P /CVBS 1000TVL
有效圖素	1920(H)X1080(V) 2.0Megapixel
最低照度	0.1 Lux / F1.0、 B/W: 0 Lux IR ON
鏡頭	3.6MM、6MM、8MM F2.2
信號雜訊比	58dB 以上(AGC OFF)
同步系統	內同步
電子快門	1/25(30)~1/500,00
2D	低/中/高
幀累積	自動 (X2, X4, X6, X8, X15, X20, X25, X30 設定可選)
影像亮度	0-100 可調
影像銳利/飽和度	自動/手動
日夜模式	自動/外部觸發/彩色/黑白
背光補償	開/關
數位寬動態	開/關
白平衡	自動追蹤白平衡/AWB/AWC
自動增益控制	0-15 可調
OSD 語言	英文/繁體中文
紅外線壽命	平均10000小時
發光元件	850nm 6 PCS 矩陣燈
影像輸出	1.0 Vp-p , 75Ω AHD(1080P)/CVBS(960H)切換 (防雷防靜電保護)
電源供應/功耗	DC12±10%(支援寬電壓7-25V)/AHD IR ON 500mA
工作溫度	-10°C ~ 50°C