



- 1/2.7" 5百萬畫素 CMOS
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- 25fps@5MP(2592×1944) · 30fps@3MP(2048×1520)
- 聲音：內建麥克風
- 支援Micro SD記憶卡 · 最高可達128GB
- IP67防水等級 · IK08防破壞等級 · PoE



型號：DH-IPC-EB5531N

攝影機		背光模式	背光補償/強光抑制/寬動態
攝像元件	1/2.7" CMOS	白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動
有效像素	2592(H)x1944(V) · 5百萬	增益控制	自動/手動
掃描系統	Progressive	雜訊抑制	3D 降噪
電子快門	自動/手動 · 1/3(4)~1/100,000s	開/關	位移偵測(4區矩形)/重點區域(4區)/ 鏡射/隱私遮蔽(4區矩形)
最低照度	彩色 0.02Lux ; 黑白 0.05Lux	數位變焦	16倍
信號雜訊比	高於50dB	網路	
鏡頭		網路介面	RJ-45 (10/100Base-T)
鏡頭類型	固定鏡頭/固定光圈	網路功能	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP
安裝類型	Board-in	協定	ONVIF, PSIA, CGI
鏡頭選擇	1.4mm	最多上線人數	單播：10人、組播：20人
最大光圈	F1.6	手機監控功能	Android, IOS
視野角度	H: 180°, V: 180°	介面&儲存	
對焦控制	固定	聲音	內建麥克風
平移 / 傾斜 / 旋轉		聲音壓縮格式	G.711a/G.711Mu/AAC/ G.726
範圍	水平:0°~355°; 傾斜:0°~75°; 旋轉:0°~360°	SD card	128GB
智慧分析		電源&環境&外觀	
功能	絆線入侵、區域入侵、Heat Map	電源供應	DC12V, PoE(802.3at)
影像		電源功耗	<3.4W
影像壓縮格式	H.265+/H.265/H.264+/H.264/	工作環境	-30° C ~ +60° C · <95% RH
解析度	5MP · 3MP · UXGA · 960P · 720P · D1 · CIF	防護等級	IP67 · IK08
影像碼流模式	主碼流:1~25fps@5MP 輔碼流: 1~30fps@D1	主體材質	金屬
位元率控制	CBR/VBR	尺寸	Φ110mm×56mm
位元率	H.264: 24~10240Kbps H.265: 14~ 9984Kbps	淨重	0.38Kg
日夜切換	電子		