




- 1/2.8" 2百萬畫素 CMOS
- H.265/H.264/H.264B/MJPEG(輔碼流)影像編碼
- 30fps@1080P(1920×1080)
- 聲音：1 In / 1 Out、警報：1 In / 1 Out
- 支援Micro SD記憶卡，最高可達256GB
- 紅外線距離40米，IP67防水等級，IK10防破壞等級，PoE



型號：DH-IPC-HDBW2231RN-ZAS

攝影機

攝像元件	1/2.8" CMOS
有效像素	1920(H)x1080(V) · 2百萬
掃描系統	Progressive
電子快門	自動/手動 · 1/3~1/100,000s
最低照度	0.002Lux ; 0Lux · IR on
紅外線距離	可達40米
IR開/關控制	自動/手動
紅外線數量	2顆

鏡頭

鏡頭類型	電動鏡頭
安裝類型	φ14
鏡頭選擇	2.7mm~13.5mm
最大光圈	F1.5
視野角度	H:109°-28°, V:57°-16°, D:131°-33°
對焦控制	自動

平移 / 傾斜 / 旋轉

範圍	水平:0°~355°; 傾斜:0°~75°; 旋轉:0°~355°
----	-----------------------------------

智慧分析

功能	絆線入侵、區域入侵
----	-----------

影像

影像壓縮格式	H.265/H.264/H.264B/MJPEG(輔碼流)
解析度	1080P.960P.720P.D1.VGA.CIF
影像碼流模式	主碼流:1~30fps@1080P 輔碼流: 1~30fps@D1
位元率控制	CBR/VBR
位元率	H.264 : 32K ~ 6144Kbps H.265 : 12K ~ 6144Kbps

日夜切換	自動(ICR)切換
背光模式	背光補償/寬動態(120dB)
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動
增益控制	自動/手動
雜訊抑制	3D 降噪
開/關	位移偵測(4區矩形)/重點區域(4區)/ 鏡射/隱私遮蔽(4區)
支援	Smart IR
旋轉角度	0°/90°/180°/270° · 1080P :90°/180°

網路

網路介面	RJ-45 (10/100Base-T)
網路功能	HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, RTMP, Multicast, HTTPS, SFTP, 802.1x, ICMP, IGMP
協定	ONVIF (Profile S/Profile G), CGI, Milestone, Genetec
最大上線人數	20
手機監控功能	IOS, Android

介面&儲存

聲音	1路輸入 · 1路輸出
聲音壓縮格式	G.711a; G.711Mu; G.726; AAC
警報	1路輸入：5mA 3-5VDC 1路輸出：300mA 12VDC
SD card	256GB

電源&環境&外觀

電源供應	DC12V & PoE
電源功耗	<6.4W
工作環境	-30° C ~ +60° C · <95% RH
防護等級	IP67 · IK10
主體材質	金屬
尺寸	Φ122mm×88.9mm
淨重	0.47 Kg