



- 1/3" 4百萬畫素 CMOS
- H.265+/H.265/H.264+/H.264H/MJPEG(輔碼流)影像編碼
- 20fps@4M(2688×1520) · 30fps@3M(2304×1296)
- 支援Micro SD記憶卡 · 最高可達128GB
- 紅外線距離30米 · IP67防水等級 · IK10防破壞等級 · PoE



## 型號：DH-IPC-HDBW2431RN-ZS

<b>攝影機</b>		日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白
攝像元件	1/3" CMOS	背光模式	背光補償/強光抑制/寬動態(120dB)
有效像素	2688(H)x1520(V) · 4百萬	白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動
掃描系統	Progressive	增益控制	自動/手動
電子快門	自動/手動 · 1/3~1/100,000s	雜訊抑制	3D 降噪
最低照度	彩色 0.03Lux ; 0Lux · IR on	開/關	位移偵測(4區矩形)/重點區域(4區)/ 鏡射/隱私遮蔽(4區矩形)
信號雜訊比	高於50dB	支援	Smart IR
紅外線距離	可達30米	數位變焦	16倍
IR開/關控制	自動/手動	旋轉角度	0°/90°/180°/270°
紅外線數量	2顆	<b>網路</b>	
<b>鏡頭</b>		網路介面	RJ-45 (10/100Base-T)
鏡頭類型	電動鏡頭	網路功能	HTTP,HTTPS,TCP,ARP,RTSP,RTP,UDP,S MTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,PPPOE,IPv4 /v6,Qos,UPnP,NTP,Bonjour,IEEE802.1x, Multicast,ICMP,IGMP,TLS,RTCP
安裝類型	Board-in	協定	ONVIF Profile S&G,API
鏡頭選擇	2.7mm~13.5mm	最大上線人數	單播：10 使用者、組播：20 使用者
最大光圈	F1.4	手機監控功能	IOS, Android
視野角度	H:104°~28°, V:55°~16°	<b>儲存</b>	
對焦控制	自動/手調	SD card	128GB
<b>平移 / 傾斜 / 旋轉</b>		<b>電源&amp;環境&amp;外觀</b>	
範圍	水平:0°~355°; 傾斜:0°~75°; 旋轉:0°~355°	電源供應	DC12V & PoE (IEEE802.3af)
<b>智慧分析</b>		電源功耗	<9W
功能	位移偵測、影像篡改、場景切換、網路斷 線、IP衝突、非法登入、儲存異常、綫 入侵、區域入侵	工作環境	-30° C ~ +60° C · <95% RH
<b>影像</b>		防護等級	IP67 · IK10
影像碼流模式	H.265+/H.265/H.264+/H.264H/MJPEG(輔碼流)	主體材質	金屬
解析度	4MP · 3MP · 1080P · SXGA · 960P · 720P · D1 · VGA · CIF	尺寸	Φ122mm×88.9mm
影像碼流模式	主碼流:1~20fps@4MP · 1~30fps@3MP 輔碼流: 1~25fps@D1	淨重	0.4Kg
位元率控制	CBR/VBR		
位元率	H.264 : 32K ~ 10240Kbps H.265 : 12K ~ 8448Kbps		