



- 1/2.8" 2百萬畫素 CMOS
- H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG影像編碼
- 30fps@2MP(1920 × 1080)
- 聲音：1 In / 1 Out、警報：1 In / 1 Out
- 支援Micro SD記憶卡，最高可達256GB
- 紅外線距離50米，IP67防水等級，IK10防破壞等級，PoE



型號：DH-IPC-HDBW3241EN-AS

攝影機	
攝像元件	1/2.8" CMOS
有效像素	1920 (H) × 1080 (V) · 2百萬
掃描系統	Progressive
電子快門	自動/手動，1/3~1/100,000s
最低照度	0.002Lux；0Lux · IR on
紅外線距離	可達50米
IR開/關控制	自動/手動
紅外線數量	3顆
鏡頭	
鏡頭類型	固定鏡頭/固定光圈
安裝類型	M12
鏡頭選擇	3.6mm、6mm
最大光圈	F1.6
視野角度	3.6mm：H: 87°，V: 46°，D:104° 6mm：H: 54°，V: 29°，D:63°
對焦控制	固定
平移 / 傾斜 / 旋轉	
範圍	水平:0°~355°；傾斜:0°~65°；旋轉:0°~355°
智慧分析	
功能	位移偵測、影像篡改、場景切換、網路斷線、IP衝突、非法登入、音頻異常、儲存異常(無SDF卡、SD卡已滿、SD卡錯誤)、電壓檢測、辨識人車(絆線入侵、區域入侵)
搭配AI網路錄影主機	精細的智慧搜尋、事件擷取、精細的事件搜尋
影像	
影像碼流模式	H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG
解析度	1080P · 960P · 720P · D1 · VGA · CIF
影像碼流模式	主碼流:1~30fps@1080P 輔碼流: 1~30fps@D1 三碼流:1~30fps@720P
位元率控制	CBR/VBR
位元率	H.264 · H.265：3Kbps~8192 Kbps

日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白
背光模式	背光補償/強光抑制/寬動態(120dB)
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動
增益控制	自動/手動
雜訊抑制	3D 降噪
開/關	位移偵測(4區矩形)/重點區域(4區)/ 鏡射/隱私遮蔽(4區矩形)
支援	Smart IR
旋轉角度	0°/90°/180°/270° · 1080P支援90°/270°
網路	
網路介面	RJ-45 (10/100Base-T)
網路功能	IPv4,IPv6,HTTP,HTTPS,TCP,UDP,ARP,RTP,RTSP,RTCP,RTMP,SMTP,FTP,SFTP,DHCP,DNS,DDNS,QoS,UPnP,NTP,Multicast,ICMP,IGMP,FS,PPPoE,802.1x,SNMP
協定	ONVIF(Profile S/Profile G);CGI;P2P;Milestone;Genetec
場景自動調整	支援
最大上線人數	20 使用者(總頻寬: 64 M)
軟體監控功能	CMS,瀏覽器,APP(IOS, Android)
介面&儲存	
聲音	1路輸入 · 1路輸出
聲音壓縮格式	G.711a; G.711Mu; G726; AAC
警報	1路輸入 · 1路輸出
SD card	256GB
電源&環境&外觀	
電源供應	12V DC/PoE (802.3af)
電源功耗	<6.9W
工作環境	-40°C to +60°C · ≤95% RH
防護等級	IP67 · IK10
主體材質	金屬+塑膠
尺寸	81 mm × Φ109.9 mm
淨重	378 g