



- 1/2.5" 8百萬畫素 CMOS
- H.265+/H.265/H.264+/H.264影像編碼
- 15fps@4K(3840×2160) · 30fps@3MP(2304×1296)
- 支援聲音：1 In / 1 Out、警報：1 In / 1 Out
- 支援Micro SD記憶卡，最高可達128GB
- 紅外線距離100米，IP67防水等級，IK10防破壞等級，PoE-



型號：DH-IPC-HDBW5831EN-Z5E

攝影機		日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白
攝像元件	1/2.5" CMOS	背光模式	背光補償/強光抑制/寬動態
有效像素	3840(H)x2160(V) · 8百萬	白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動
掃描系統	Progressive	增益控制	自動/手動
電子快門	自動/手動 · 1/3~1/100,000s	雜訊抑制	3D 降噪
最低照度	彩色 0.05Lux ; 0Lux · IR on	開/關	位移偵測(4區矩形)/重點區域(4區)/ 鏡射/隱私遮蔽(4區矩形)
信號雜訊比	高於50dB	支援	Smart IR
紅外線距離	可達100米	數位變焦	16倍
IR開/關控制	自動/手動	旋轉角度	0°/90°/180°/270°
紅外線數量	3顆	網路	
鏡頭		網路介面	RJ-45 (10/100Base-T)
鏡頭類型	電動鏡頭/自動光圈	網路功能	HTTP,HTTPs,TCP,ARP,RTSP,RTP,UDP,SMTP; FTP,DHCP,DNS,DDNS,PPPOE,IPv4/v6,QoS; UPnP;NTP,Bonjour,802.1x,Multicast,ICMP;I GMP,SNMP
安裝類型	Board-in	協定	ONVIF, PSIA, CGI
鏡頭選擇	7mm~35mm	最大上線人數	單播：10 使用者、組播：20 使用者
最大光圈	F1.4	手機監控功能	IOS, Android
視野角度	H:38°~14° · V:22°~8°	介面&儲存	
光學變焦	5倍	影像	1 Port · 僅供調整用
對焦控制	自動/手調	聲音	1路輸入 · 1路輸出
平移 / 傾斜 / 旋轉		聲音壓縮格式	G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726
範圍	水平:0°~355°; 傾斜:0°~65°; 旋轉:0°~355°	警報	1路輸入：5mA 5VDC 1路輸出：300mA 12VDC
智慧分析		SD card	128GB
功能	絆線入侵、區域入侵、遺留物偵測 、遺失物偵測、人臉偵測	電源&環境&外觀	
影像		電源供應	DC12V, AC24V, PoE+ (802.3at)
影像壓縮格式	H.265+/H.265/H.264+/H.264	電源功耗	<15W
解析度	4K · 6MP · 5MP · 4MP · 3MP · 1080P · 960P · 720P · D1 · VGA · CIF	工作環境	-30° C ~ +60° C · <95% RH
影像碼流模式	主碼流:1~15fps@4K,1~30fps@3MP 輔碼流: 1~30fps@D1 三碼流:1~30fps@720P	防護等級	IP67 · IK10
位元率控制	CBR/VBR	主體材質	金屬
位元率	H.264：24K ~ 10240Kbps H.265：14K ~ 9984Kbps	尺寸	Φ159.1mm×117.9mm
		淨重	0.95kg