



- 1/3" 4百萬畫素 CMOS
- H.265+/H.265/H.264+/H.264H/MJPEG(輔碼流)影像編碼
- 20fps@4MP(2688×1520) · 30fps@3MP(2304×1296)
- 紅外線距離30米 · IP67防水等級 · PoE



型號：DH-IPC-HDW1431SN

### 攝影機

攝像元件	1/3" CMOS
有效像素	2688(H) x1520(V) · 4百萬
掃描系統	Progressive
電子快門	自動/手動 · 1/3~1/100,000s
最低照度	彩色 0.08Lux ; 0Lux · IR on
信號雜訊比	高於50dB
紅外線距離	可達30米
IR開/關控制	自動/手動
紅外線數量	12顆

### 鏡頭

鏡頭類型	固定鏡頭/固定光圈
安裝類型	Board-in
鏡頭選擇	3.6 mm
最大光圈	F2.0
視野角度	H:87°,V:48°
對焦控制	固定

### 平移 / 傾斜 / 旋轉

範圍	水平:0°~360°; 傾斜:0°~90°; 旋轉:0°~360°
----	-----------------------------------

### 智慧分析

功能	位移偵測、影像篡改、場景切換、網路斷線、IP衝突、非法登入、儲存異常
----	------------------------------------

### 影像

影像壓縮格式	H.265+/H.265/H.264+/H.264H/MJPEG(輔碼流)
解析度	4MP · 3MP · 1080P · 720P · D1 · VGA · CIF
影像碼流模式	主碼流:1~20fps@4MP 1~30fps@3MP 輔碼流: 1~30fps@D1

### 位元率控制

位元率控制	CBR/VBR
位元率	H.265 : 12K ~ 8448Kbps H.264 : 32K ~ 10240Kbps
日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白
背光模式	背光補償/強光抑制/寬動態(120dB)
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動
增益控制	自動/手動
雜訊抑制	3D 降噪
開/關	位移偵測(4區矩形)/重點區域(4區)/ 鏡射/隱私遮蔽(4區矩形)
支援	Smart IR
數位變焦	16倍
旋轉角度	0°/90°/180°/270°

### 網路

網路介面	RJ-45 (10/100Base-T)
網路功能	HTTP,HTTPS,TCP,ARP,RTSP,RTP,RTCP, UDP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,PPPoE, IPV4/V6,QoS,UPnP,NTP,Bonjour,IEEE 802.1X,Multicast,ICMP,IGMP,TLS
協定	ONVIF Profile S&G, API
最大上線人數	單播：10 使用者、組播：20 使用者
手機監控功能	IOS, Android

### 電源&環境&外觀

電源供應	DC12V, PoE (802.3af)
電源功耗	<5.5W
工作環境	-30° C ~ +60° C · <95% RH
防護等級	IP67
主體材質	金屬+塑膠
尺寸	Φ108mm×84.9mm
淨重	0.23Kg