



- Intel處理器
- 2組HDMI與1組VGA影像輸出
- 聲音：1 In / 1 Out、警報：16 In / 8 Out
- 可裝置16顆硬碟，單顆硬碟最大支援8TB
- 128路 IP影像輸入；支援RAID 0/1/5/10
- iSCSI and Mini SAS 擴充儲存空間
- 智慧追蹤跟智慧影像

型號：DHI-NVR616-128-4KS2

系統&影像&聲音

主處理器	Intel 四核心處理器
操作系統	嵌入式Linux作業系統
IP影像輸入	128路
聲音	1路輸入(RCA) · 1路輸出(RCA)
語音雙向對講	支援

顯示

影像輸出	2 HDMI (4K) ;1 VGA
解析度	3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
分割畫面	畫面1：1、4、8、9、16、25、36 畫面2：1、4、8、9、16

OSD

頻道名稱、時間、影像遺失、頻道鎖定、位移偵測、錄影

錄影

影像壓縮格式	H.265/H.264/MJPEG
錄影解析度	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP 3MP, 1080P, 960P, 720P etc.
位元率	16Kbps ~ 20Mbps
錄影模式	手動錄影/排程錄影/位移偵測/ 假日/停止錄影
錄影時間長度	1~120分鐘(預設60分鐘) · 事件前錄影 1~30秒 · 事件後錄影10~300秒

影像偵測&警報

觸發事件	錄影、PTZ、巡視、警報輸出、影像推播 FTP、E-mail、快照、蜂鳴器、畫面提示
影像偵測	位移偵測、 偵測區域:396(22×18)、篡改
警報	16路輸入、8路輸出

回放&備份

回放	Raid 5:128Mbps 單HDD:64 Mbps
回放搜尋模式	時間/日期/警報/位移偵測/智慧搜尋
備份方式	USB隨身碟、網路備份、eSATA

網路

網路介面	4 RJ-45 Port (10/100/1000Mbps)
網路傳輸量	384Mbps
網路功能	HTTP, HTTPs, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search
最多上線人數	128位使用者
手機監控功能	iPhone、iPad、Android
協定	ONVIF 2.4, CGI Conformant

儲存&輔助介面

內部擴充	16 SATA III · 單顆最大8TB
硬碟模式	單一, Raid 0/1/5/10(建議使用企業級HDD), 支援全域性熱備援
外部擴充	1 eSATA Ports
SAS硬碟	1 Mini SAS Port
前殼	支援熱插拔
USB	USB2.0×2 · USB3.0×2
RS485	1 port · 用於PTZ控制
RS232	1 port · 用於PC和鍵盤

電源&環境&外觀

電源供應	AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz
電源功耗	<51W (無硬碟)
工作環境	-10°C ~ +55°C · 氣壓86 ~ 106kpa
尺寸	485mm x 512.9mm x 133.2mm
淨重	17.6kg