



- 溫控儀，溫度控制精確度高，穩定性好
- 主要表面塗層使用航太塗料
- 工作環境為 0°C~40°C


型號：JQ-D70Z

設備資訊

工作溫度	35.0°C、37.0°C、40°C (可選，出廠預設) 環境溫度：+5°C~50°C 可調
有效輻射面	70mm×70mm
溫度分辨率	0.1°C
溫度準確度	±0.2°C (單點)
溫度穩定性	±(0.1~0.2)°C/30 分鐘
有效發射率	0.97
溫度傳感器	Pt100
電源	220VAC · 50Hz · 35W
淨重	1.8kg
尺寸	W110 mm × H120 mm × D180 mm
設備儲存溫度/濕度	0°C~40°C · ≤80%RH · 請勿放入砲 低溫箱內，避免發生意外

注意事項

使用場所	請確保所在場所沒有油、化學物質和易燃物
勿觸	請勿觸摸黑體輻射面，必免刮傷黑體輻射面，影響溫度測量
僅供室內使用	不可有強烈的空氣對流、強光照射、 電磁干擾和振動
散熱空間	必須預留散熱空間，並與周圍物體保持 10cm距離



黑體
輻射面

電源

溫控儀

紅色、綠色
訊號燈

風扇

電源插座

電源必須接地