



- 星光級 0.005Lux · 有效提升影像夜視效果
- 120dB 真實寬動態 · 3D 專業降噪技術
- DC12V±30%寬電壓設計 · 可降低電源突波所造成的損壞
- Smart IR 獨特智慧型紅外線 · 夜間亮度均勻 · 防止影像曝光
- CVI · AHD · TVI · CVBS 影像訊號輸出(指撥開關切換)
- 1 路聲音輸入與內建麥克風 · 音源與影像同一條線纜傳輸
- 紅外線距離 50M · IP67 防水等級



型號：VK-TW5201DWTNA

攝像機	影像輸出	1 路 BNC HD 輸出或 CVBS 輸出(指撥切換)
攝像元件	日夜切換	自動(ICR) / 手動
有效像素	OSD 語言	多國語言
掃描系統	背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態
電子快門	寬動態	120dB
最低照度	增益控制	自動增益
信號雜訊比	雜訊抑制	2D / 3D 降噪
紅外線距離	白平衡	自動 / 手動
IR 開/關控制	Smart IR	自動 / 手動
紅外線數量	2	
鏡頭	接口	
鏡頭類型	聲音	1 路聲音輸入與內建麥克風
安裝類型	電源	
鏡頭選擇	電源供應	DC12V±30%
最大光圈	電源功耗	Max 7W (IR ON)
視野角度	環境	
對焦控制	工作環境	-40°C~+60°C · 濕度小於 90%
平移 / 傾斜 / 旋轉	防護等級	IP67
範圍	外觀	
水平：0°~360° · 傾斜：0°~78° · 旋轉 0°~360°	主體材質	鋁合金
影像	尺寸	Φ106mm×99.2mm
解析度	重量	0.48 kg
張數		
20fps@5MP · 25/30fps@4MP · 1080P		

選購配件

尺寸



PFB204W
L型支架



PFA-152-E
路燈(圓柱)支架



PFA130-E
接線防水盒



PFA139
接線盒

