



- 1 / 2.8 "2Megapixel 逐行掃描 STRAVIS™ CMOS
- H.265 和 H.264 雙流編碼 25/ 30fps @ 1080P (1920×1080)
- WDR (120dB) · 日/夜 (ICR) · 3DNR · AWB · AGC · BLC
- 多網絡監控 : Web 瀏覽器 · CMS (DSS / PSS) & DMSS
- 2.7mm~13.5mm 變焦鏡頭
- Micro SD 卡 · 最大 128GB
- 最大 紅外 LED 長度 30 米
- IP67 · IK10 · PoE

型 號	VK-TWIP2031DBWA
攝像機	
攝像元件	1/2.8" 2Megapixel progressive scan CMOS
有效像素	1920(H)×1080(V)
RAM/ROM	256MB/32MB
掃描系統	Progressive
電子快門	自動 / 手動 · 1/3~1/100,000s
最低照度	0.006Lux / F1.4 (Color · 1/3s · 30IRE) 0.05Lux / F1.4 (Color · 1/30s · 30IRE) 0 Lux / F1.4 (IR ON)
信號雜訊比	高於 50dB
紅外線距離	距離可達 30 米
IR 開/關控制	自動 / 手動
紅外線 LED	2
鏡頭	
鏡頭類型	電動光圈
安裝類型	Board-in
鏡頭選擇	2.7mm~13.5mm
最大光圈	F1.4
視野角度	H:106°~29°, V:57°~17°
對焦控制	電動
關閉對焦距離	0.2m
平移 / 傾斜 / 旋轉	
範圍	水平 : 0°~355° · 傾斜 : 0°~75° · 旋轉 0°~355°
智能分析	
觸發事件	動作偵測 · 影像篡改 · 場景更改 · 網路斷開 · IP 地址衝突 · 非法訪問 · 存儲異常
IVS	絆線入侵
影像	
壓縮	H.265/H.264H/MJPEG
串流能力	2 串流
解析度	1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/ 720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/ VGA(640×480)/CIF(352×288/352×240)
張數	主碼流 : 1080P (1~25/30fps) 子碼流 : D1 (1~25/30fps)
位元率控制	CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率)

選購配件



型號	VK-TWIP2031DBWA
位元率	H264 : 32K~10240Kbps · H265 : 12K~6400Kbps
日夜切換	自動 / 彩色 / 黑/白
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態(120dB)
白平衡	自動 / 自然 / 路燈 / 戶外 / 手動
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
動態偵測	關/開 · 4 區矩形
重點區域	關/開 · 4 區
Smart IR(智慧型紅外線)	支持
數位放大	16 倍
翻轉	0° / 90° / 180° / 270°
鏡像功能	關/開
隱私遮罩	關/開 · 4 區矩形
聲音	
壓縮	G.711A/G.711Mu/G.726/AAC
網路	
網路介面	RJ-45(10/100Base-T)
通訊協定	HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;IEEE802.1x;Multicast;ICMP;IGMP;TLS
接入標準	ONVIF Profile S&G, API
串流傳輸方式	單播 / 組播
最多預覽人數	10 Users / 20 Users
存儲功能	NAS、PC、Mirco SD 卡(最大容量 128GB)
瀏覽器	IE、Chrome、Firefox、Safari
管理軟體	Smart PSS、DSS、DMSS
智慧型手機監控	IOS、Android
接口	
聲音	1 路輸入/1 路輸出
警報	1 路輸入: 5mA 5VDC/1 路輸出: 300mA 12VDC
電源/環境/外觀	
電源供應	DC12V、PoE(802.3af)(Class 0)
電源功耗	< 9W
工作環境	-30°C~+60°C · 濕度小於 95%(無凝結)
防水等級 / 防暴等級	IP67/IK10
主體材質	金屬
尺寸	φ122mm×88.9mm
重量	0.4KG

安裝方式


PFA137



PFB200C




PFB203W




PFB203W+PFA152-E



PFA137+PFA200



PFA137+PFA152-E+PFA200W



尺寸

