



- 1/2.7" 2 百萬畫素 progressive scan CMOS
- H.265 & H.264 雙流編碼
- 最大 25/30fps@1080P(1920×1080)
- DWDR、ICR 日夜切換、3DNR、HCL、BLC
- 遠端網路監控：Web viewer、CMS(DSS/PSS)、DMSS
- 最大紅外線長度 25 米 (6mm 固定鏡頭長達 40 米)
- 2/2 報警輸入/輸出，1/1 聲音輸入/輸出
- 支持 Micro SD 卡，最大 128GB
- IP67 防水等級、PoE

型號：VK-TWIP2130FWMN

攝像機

攝像元件	1/2.7 2Megapixel progressive scan CMOS
有效像素	1920 (H) x1080 (V)
掃描系統	Progressive
電子快門	自動/手動，1/3~1/100000s
最低照度	3.6mm 鏡頭：0.15Lux / F2.0 (彩色，1/30s · 30IRE) · 0.0158Lux / F2.0 (顏色，1/3s · 30IRE) · 0Lux / F2.0 (IR 開啟) 6mm 鏡頭：0.0336Lux / F2.0 (顏色，1/30s · 30IRE) · 0.0166Lux / F2.0 (Color，1/3s · 30IRE) · 0Lux / F2.0 (IR on)
信號雜訊比	高於 42dB

攝影機特色

紅外線 LED	2 個
紅外線距離	3.6mm 25 米 (6mm 40 米)
日夜切換	自動/彩色/黑白
背光補償	BLC / HLC / DWDR
白平衡	自動/手動
增益控制	自動/手動
雜訊抑制	3D 降噪
隱私遮罩	關/開，4 區矩形

鏡頭

焦距	3.6mm (6mm 可選)
最大光圈	F2.0
視野角度	3.6mm 109° * 90° * 48°、(6mm 61° * 55° * 31°)
鏡頭類型	固定鏡頭

影像

壓縮格式	H.265 / H.264 / MJPEG
解析度	1080P (1920×1080) / 1.3M (1280×960) / 720P (1280×720) / D1 (704×576/704×480) / CIF (352×288/352×240)
張數	1920×1080 @ 25 / 30fps 1280×960 @ 25 / 30fps 1280×720 @ 25 / 30fps 704×576 @ 25/704×480 @ 30fps 352×288 @ 25 / 352×240 @ 30fps
比特率	H.264：16K~8192Kbps H.265：6K~6.4Mbps

網路

網路介面	RJ-45 (10 / 100Base-T)
協議	HTTP · TCP · ARP · RTSP · RTP · UDP · SMTP · FTP · DHCP · DNS · DDNS · IPv4 / v6 · QoS · UPnP · NTP · Bonjour; 802.1x
接入標準	ONVIF、CGI
最多瀏覽人數	20
智慧監控	iPhone · iPad · Android

輔助接口

儲存插槽	Micro SD 可達 128GB
報警	2 報警輸入 / 2 報警輸出
聲音	1 聲音輸入 / 1 聲音輸出

電源/環境/外觀

電源供應	DC12V · PoE (802.3af)
功耗最大	5.5W
工作環境	-30°C ~ +60°C
防水等級	IP67
外形尺寸	194mm×96mm×89mm
重量	重量 0.71Kg (含包裝 0.80kg)