



- 1 / 2.8 "2Megapixel 逐行掃描 STRAVIS™ CMOS
- H.265 和 H.264 三流編碼
- 50 / 60fps @ 1080 (1920×1080)
- 支持智能檢測
- WDR (120dB) · 日/夜 (ICR) · 3DNR · AWB · AGC · BLC
- 多網絡監控：Web 查看器 · CMS (DSS / PSS) & DMSS
- 1/1 報警輸入/輸出 · 1/1 音頻輸入/輸出
- 最大 紅外 LED 長度 30 米
- Micro SD 存儲器 · IP67 · IK10 · PoE



型 號	VK-TWIP2431DBW
攝像機	
攝像元件	1/2.8" 2Megapixel progressive scan CMOS
有效像素	1920(H)×1080(V)
RAM/ROM	256MB/32MB
掃描系統	Progressive
電子快門	自動 / 手動 · 1/3(4)~1/100,000s
最低照度	0.006Lux / F1.6 (Color · 1/3s · 30IRE) 0.05Lux / F1.6 (Color · 1/30s · 30IRE) 0 Lux / F1.6 (IR ON)
信號雜訊比	高於 50dB
紅外線距離	距離可達 30 米
IR 開/關控制	自動 / 手動
紅外線 LED	18
鏡頭	
鏡頭類型	固定
安裝類型	Board-in
鏡頭選擇	3.6mm · 6mm
最大光圈	F1.6
視野角度	H : 87° · 52° · V : 46° · 30°
光學變焦	N/A
對焦控制	固定
關閉對焦距離	1.2m · 2.4m
平移 / 傾斜 / 旋轉	
範圍	水平：0°~355° · 傾斜：0°~65° · 旋轉 0°~355°
智能分析	
IVS	絆線入侵、區域入侵、物品遺留/遺失
先進智能功能	人臉偵測
影像	
壓縮	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
串流能力	3 串流
解析度	1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/D1(704x576/704x480)/ VGA(640x480)/CIF(352x288/352x240)
張數	主碼流：1080P (1~50/60fps) 子碼流：D1 (1~50/60fps) 第三碼流：1080P(1~25/30fps)
位元率控制	CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率)

選購配件



DH-PFA136
接線盒



DH-PFB203W
L型支架



DH-PFA152-E
路燈(圓柱)支架



DH-PFA200W
雨罩

型 號	VK-TWIP2431DBW
位元率	H264 : 24K~10240Kbps · H265 : 14K~9984Kbps
日夜切換	自動 / 彩色 / 黑/白
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態(120dB)
白平衡	自動 / 自然 / 路燈 / 戶外 / 手動
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
動態偵測	關/開 · 4 區矩形
重點區域	關/開 · 4 區
Smart IR(智慧型紅外線)	支持
數位放大	16 倍
翻轉	0° / 90° / 180° / 270°
鏡像功能	關/開
隱私遮罩	關/開 · 4 區矩形
聲音	
壓縮	G.711a / G.711Mu / AAC / G.726
網路	
網路介面	RJ-45(10/100Base-T)
通訊協定	HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP
接入標準	ONVIF · PSIA · CGI
串流傳輸方式	單播 / 組播
最多預覽人數	10 Users / 20 Users
存儲功能	NAS · PC · Mirco SD 卡(最大容量 128GB)
瀏覽器	IE · Chrome · Firefox · Safari
管理軟體	Smart PSS · DSS · Easy4ip
智慧型手機監控	IOS · Android
接口	
聲音	1 輸入 · 1 輸出
警報	1 輸入(5mA 5VDC) · 1 輸出(300mA 12VDC)
電源/環境/外觀	
電源供應	DC12V · PoE(802.3af)(Class 0)
電源功耗	< 5W
工作環境	-30°C~+60°C · 濕度小於 95%(無凝結)
防水等級 / 防暴等級	IP67/IK10
主體材質	金屬
尺寸	Φ109.9mm × 81 mm
重量	0.41KG

安裝方式

PFA136



PFB203W




PFA136+PFA200W



PFB203W+PFA152-E



PFA136+PFA200W+PFA152-E



尺寸

