



- 通過 UTP CAT5E / 6 電纜實時傳輸
- 無需電源
- 優異的防雷、抗靜電和抗干擾能力
- 螢幕選單和用戶操作程序提示
- 兼容格式：HDCVI / TVI / AHD / CVBS
- 帶有母 BNC 連接器，可插拔螺釘端子連接

型號：PFM800-4K

屬性				
傳輸信號	1 路			
網線類型	UTP CAT5E/6 (材質: CU)			
傳輸距離	HDCVI	720P : max.400m (1312.34ft)	1080P : max.250m (820.21ft)	4M/6M/4K :max.200m (656.17ft)
	TVI	720P : max.400m (1312.34ft)	1080P : max.250m (820.21ft)	4M/5M : max.200m (656.17ft)
	AHD	720P : max.400m (1312.34ft)	1080P : max.250m (820.21ft)	4M/5M : max.200m (656.17ft)
影像傳輸屬性				
同軸影像連接器	BNC-M			
連接方式	RJ45			
兼容方式	HDCVI/TVI/AHD/CVBS			
解析度	720P/1080P/4MP/5MP/4K			
保護				
ESD	1a 接觸放電等級 3			
	1b 空氣放電等級 3			
	Per : IEC61000-4-2			
UTP 電纜連接器	2KV (差分模式) · 4KV (一般模式) 依據: IEC61000-4-5			
電阻				
BNC Male 阻抗	75 歐姆			
UTP 電纜線阻	100 歐姆			
結構				
重量	40 克 (0.09lb) /1 對			
外型尺寸	173.8mmx19.5mmx21mm			
外殼	ABS			
顏色	黑			
環境				
工作溫度	-30°C ~ + 70°C (-22°F ~ + 158°F)			
工作濕度	<95%RH			
儲存溫度	-40°C ~ +80°C (-40°F ~ +176°F)			